




高扭矩同步带轮 ◀ S5M型(齿距5)




型号			材质		表面处理
皮带宽度10mm	皮带宽度15mm	皮带宽度25mm	带轮	法兰	
A:11 W:16	A:17 W:22	A:27 W:32	铝合金		本色阳极氧化
VPL01□□S5M100	VPL21□□S5M150	VPL31□□S5M250			黑色阳极氧化
VPL02□□S5M100	VPL22□□S5M150	VPL32□□S5M250			喷砂无电解镀锌
VPL03□□S5M100	VPL23□□S5M150	VPL33□□S5M250			发黑
VPL04□□S5M100	VPL24□□S5M150	VPL34□□S5M250	S45C SPCC		无电解镀锌
VPL05□□S5M100	VPL25□□S5M150	VPL35□□S5M250			




- 1.同步轮默认配好机米螺钉出货;
- 2.为保证齿形完整,螺孔打在齿底,当齿数不能等分时,螺孔会打在相邻齿底,此时,螺孔角度略有偏差(可能≠120°);
- 3.部分产品存在改制/追加工,可能存在内孔/挡边追加工后,未表面处理的情况;
- 4.如需防锈,请选用铝合金材质,也可定制SUS304材质,表面处理镀锌的产品。

轴孔规格


H圆孔



P圆孔+螺孔




N新JIS键槽孔+螺孔




键槽尺寸详见产品简介。

V台阶孔




A型带轮V孔




B型带轮V孔

F台阶孔 (轮毂侧沉孔)



仅适用B型。

Y两端台阶孔



仅适用A型。

型号			带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
代码	齿型	齿数		A型					B型					Z(最小单位1)		J (最小单位 0.1)	Q·R						S·T	A	W	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				H	P	N	V	Y	H	P	N	V·F	A型	B型	A型												B型																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VPL01 VPL02 VPL03 VPL04 VPL05	S5M100	14	A	B	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	34	36	40	44	48	50	60	72	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50	12-80	12-65	12-50



请按图示订货

■ VPL24-S5M150-60-B-N-d40

型号			带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)								
代码	齿型	齿数		A型				B型				
				H	P	N		H	P	N		
VPI 24	S5M150	60	A	B	12~72	12~45			12~71	12~45		



交期Delivery

7天

发货

本产品发货时间不含周日

同步带
15