


高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ HTD3M型(齿距3)




型号				材质		表面处理
皮带宽度6mm	皮带宽度9mm	皮带宽度12mm	皮带宽度15mm	带轮	法兰	
A:7 W:11	A:11 W:15	A:14 W:18	A:17 W:21	铝合金	S45C/SPCC	本色阳极氧化
VPT01□□H3M060	VPT21□□H3M090	VPT31□□H3M120	VPT41□□H3M150			黑色阳极氧化
VPT02□□H3M060	VPT22□□H3M090	VPT32□□H3M120	VPT42□□H3M150			喷砂无电解镍
VPT03□□H3M060	VPT23□□H3M090	VPT33□□H3M120	VPT43□□H3M150			发黑
VPT04□□H3M060	VPT24□□H3M090	VPT34□□H3M120	VPT44□□H3M150	S45C/SPCC		无电解镍
VPT05□□H3M060	VPT25□□H3M090	VPT35□□H3M120	VPT45□□H3M150			无电解镍


标准齿形




带轮形状:A型



带轮形状:B型



带轮形状:K型




铝合金材质时:t1=(w-a)/2-0.5, S45C材质时:t1=1.5

■轴孔规格

H 圆孔



P 圆孔+螺孔




N 新JIS键槽孔+螺孔
C 旧JIS键槽孔+螺孔




键槽尺寸详见
同步轮产品简介

V 台阶孔




K型不适用

F 台阶孔(轮毂侧沉孔)



仅适用于B型

Y 两端台阶孔



仅适用于A型

■轴孔P.N.C螺孔尺寸表

轴孔内径 dH7	M	附件 紧定螺钉
4~5	M3	M3×3
6~17	M4	M4×3
18~33	M5	M5×4
34~42	M6	M6×5



当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。

- 1.同步轮默认配好机米螺钉出货;
- 2.为保证齿形完整,螺孔打在齿底,当齿数不能等分时,螺孔会打在相邻齿底,此时,螺孔角度略有偏差(可能≠120°);
- 3.部分产品存在改制/追加加工,可能存在内孔/挡边追加加工后,未表面处理的情况;
- 4.如需防锈,请选用SUS304材质,也可定制SUS304材质,表面处理后镀锌的产品。

*1 为避免破坏齿的完整,因此螺孔选择加工在齿底,所以在齿数不能三等分时,螺孔会打在相近齿的齿底,此时螺孔角度略有偏差,非120°。

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮 公称宽度				
代码	齿数		A型					B.K型					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)							Q-R	S-T	A	W	L
			H	P	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A型	B型													
铝合金材质		14	4-5-6			4	4	4-5-6	4-5-6		6			6		13.37	12.61	16	16	10	皮带宽度6 H3M060 A: 7 W: 11 L: 19					
		15	4-5-6	/		4	4	4-5-6	4-5-6		6			6		14.32	13.56	18	18	11						
		16	4-7			4-5	4-5	4-7	4-7		6-7			6-7		15.28	14.52	20	20	13						
	VPT01	VPT21	18	4-8	4-5	/	4-6	4-6	4-8	4-8	/	6-8			6-8		17.19	16.43	20	20		13				
	VPT02	VPT22	19	4-9	4-5-6		4-7	4-7	4-8	4-8		6-9			6-9		18.14	17.38	23	22		14				
VPT03	VPT23	20	4-9	4-5-6		4-7	4-7	4-8	4-8		6-9			6-9		19.1	18.34	23	22	14						
VPT31	VPT41	22	4-10	4-8		4-7	4-7	4-10	4-10		6-9			6-9		21.01	20.25	25	25	皮带宽度9 H3M090 A: 11 W: 15 L: 23						
VPT32	VPT42	24	4-10	4-10		6-7	6-7	4-10	4-8		4-5-6	6-9	6-8	6-9		22.92	22.16	14	25		16					
VPT33	VPT43	25	4-11	4-11	8-10-11	6-8	6-8	4-11	4-10		6-8	9-11	9-10	A型时	10-11	23.87	23.11	16	28		18					
		26	5-11	5-11	8-10-11	6-8	6-8	5-11	5-10	8	6-8	9-11	9-12	20≤J≤W-20	10-11	24.83	24.07	16	28		18					
		28	5-13	5-13	8-13	6-10	6-10	5-13	5-10	8	6-10	9-12	9-12		10-12	26.74	25.98	18	30		20					
S45C材质		30	6-15	6-14	8-14	6-13	6-13	6-15	6-12	8	6-13	9-15	9-15	B型时	10-15	28.65	27.89	20	32	23	皮带宽度12 H3M120 A: 14 W: 18 L: 26					
		32	6-17	6-16	8-16	6-15	6-15	6-16	6-12	8-11	6-14	9-17	9-16	20≤J≤L-20	10-17	30.56	29.8	20	35	25						
	VPT04	VPT24	34	6-20	6-18	8-18	6-18	6-18	6-20	6-18	8-11	6-18	9-23	9-23		10-20	32.47	31.71	24	40		28				
	VPT05	VPT25	36	6-20	6-18	8-18	6-18	6-18	6-20	6-18	8-13	6-18	9-23	9-23		10-20	34.38	33.62	26	40		28				
			40	8-24	8-23	8-23	8-22	8-22	8-24	8-21	8-13	8-22	11-24	11-24		12-24	38.2	37.44	30	44		32				
VPT34	VPT44	44	8-28	8-25	8-25	8-26	8-26	8-28	8-23	8-16	8-26	11-28	11-28		12-28	42.02	41.25	32	48	36	皮带宽度15 H3M150 A: 17 W: 21 L: 29					
VPT35	VPT45	48	8-30	8-25	8-25	8-28	8-28	8-30	8-25	8-18	8-28	11-30	11-30		12-30	45.84	45.07	34	50	38						
		50	8-32	8-28	8-28	8-30	8-30	8-30	8-25	8-20	8-28	11-32	11-30		12-32	47.75	46.98	34	52	40						
		60	8-38	8-33	8-33	8-36	8-36	8-35	8-30	8-20	8-33	11-38	11-35		12-38	57.3	56.53	39	61	45						
		72	8-50	8-42	8-40	8-48	8-48	8-46	8-38	8-22	—	10-50	10-49		10-50	68.76	68.00	50	74	58						

注意事项: ①轴孔规格 H/V/F/Y 时, 无螺孔 ②孔径为 d6.35 时, 仅适用于轴孔规格 H/P/V/F, ③孔径为 d9 时, 不适用于轴孔规格 N, ④选择 A 型齿数 22 齿以下时, 轴孔规格 P 不适用于公称宽度 060 ⑤孔径 8/9/11/13/14/17/21/29/31/32 不适用于轴孔规格 C, ⑥孔径为 d10 时, 日标 JIS 新键槽孔+螺孔键槽规格可选标准键槽 N-d10 或者加宽键槽 N-d10k (具体键槽规格请参阅 同步轮产品简介)



请按图示订货

■VPT01-H3M060-60-A-H-d8

代码	齿型	齿数	带轮形状	轴孔规格dH7(最小单位1)				
				H	P	N-C	V	Y
VPT01	H3M060	60	A	8-50	8-42	8-40	8-48	8-48



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日

同步轮
15