


夹持型高扭矩同步带轮 ◀ S3M/S5M/S8M型




标准齿型


S3M型 (齿距: 3.0)



S5M型 (齿距: 5.0)





S8M型 (齿距: 8.0)



代码	类型	材质		表面处理	附件
		带轮	法兰		
VPM01	夹持型	铝合金	铝合金	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

- 1.同步带默认配好机米螺钉出货;
- 2.为保证齿形完整,螺孔打在齿底,当齿数不能等分时,螺孔会打在相邻齿底,此时,螺孔角度略有偏差(可能 $\neq 120^\circ$);
- 3.部分产品存在改制/追加加工,可能存在内孔/挡边追加加工后,未表面处理的情况;
- 4.如需防锈,请选用铝合金材质,也可定制SUS304材质,表面处理镀镍的产品。



B向视图

型号			轴孔规格dH7(最小单位1)	P.D.	O.D.	D	F	E	L	V	带轮公称宽		夹紧螺钉										
代码	齿型	齿数									A	W	M-长度	紧固扭矩(N·M)									
VPM01	S3M060 S3M100	24	4	22.92	22.16	13	25	16	9	2	皮带宽度6 S3M060 A:7 W:11	M2-8	0.4										
		26		24.83	24.07		28	18															
		28		26.74	25.98		30	20															
		30	6 8	28.65	27.89	20	32	23	12.5			皮带宽度10 S3M100 A:11 W:15	M3-10	1.5									
		32		30.56	29.8		35	25															
		36		34.38	33.62		40	28															
		40	8 10	38.2	37.44	26	44	32	14			M4-14	3.5										
		44		42.02	41.25		31	48						36									
		48		45.84	45.07		33	50						38									
		50	8 10 11 12 13 14	47.75	46.98	36	52	40	15.5			M5-16	6										
		60		57.3	56.53		41	61						46									
		60		57.3	56.53		41	61						46									
	S5M100 S5M150	24	8 10	38.2	37.24	26	45	30	12.5	2.5	皮带宽度10 S5M100 A:11 W:16	M3-10	1.5										
		25		39.79	38.83		48	35															
		26		41.38	40.42		52	36															
		28	10	44.56	43.6	31	55	40	14			M4-14	3.5										
		30		47.75	46.79		60	45															
		32		50.93	49.97		65	50															
		34	10 11 12 13 14 15 16	54.11	53.15	41	61	45	15.5			M5-16	6										
		36		57.3	56.34		67	50															
		40		63.66	62.7		74	58															
		44	12 13 14 15 16 17 18 19	70.03	69.07	46	83	63	16.5			M5-16	6										
		20 21 22 23 24		55	74		58																
		48		76.39	75.43		55	87						67									
		50	12 13 14 15 16 17 18 19	79.58	78.62	46	87	67	15.5														
			20 21 22 23 24 25			55			16.5														
			12 13 14 15 16 17 18 19			95.49			95.43			46	99	80	15.5								
		S8M150 S8M250	20 21 22 23 24 25	50.93	49.56	36	58	40	14			2.5	皮带宽度15 S8M150 A:17 W:22	M5-16	6								
			22													56.02	54.65	41	61	45			
			24													61.12	59.74	46	67	50			
			25	12 13 14 15 16 17 18 19	63.66	62.29	46	70	56					16	皮带宽度25 S8M250 A:28 W:33	M6-20	12						
			28															71.3	69.93	55	80	60	17
			20 21 22 23 24 25															46	87	67	16		
			30	15 16 17 18 19	76.39	75.02	55	95	75					17	M5-16	6							
			20 21 22 23 24 25														46	87	67	16			
			18 19														81.49	80.14	55	95	75	17	
	32		20 21 22 23 24 25	86.58	85.21	46	99	80	16	M6-20	12												
			18 19											55	99	80	16						
			20 21 22 2 24 25											91.67	90.3	46	99	80	16				
	36	20 21 22 23 24 25			46			17															
											55												



请按图示订货

■VPM01-S8M150-20-d14

型号			轴孔规格dH7(最小单位1)
代码	齿型	齿数	
VPM01	S8M150	20	12 13 14
	S8M250	22	12 13 14 15 16



交期Delivery

7天

发货

本产品发货时间不含周日