


梯形齿同步带轮 ◀ T5型(齿距5.0)




型号				材质		表面处理
皮带宽度10mm	皮带宽度15mm	皮带宽度20mm	皮带宽度25mm	带轮	法兰	
A:11 W:16	A:17 W:22	A:22 W:27	A:27 W:32	铝合金	SPCC	本色阳极氧化
VPR01□□T5100	VPR21□□T5150	VPR31□□T5200	VPR41□□T5250			黑色阳极氧化
VPR02□□T5100	VPR22□□T5150	VPR32□□T5200	VPR42□□T5250			喷砂无电解镀锌
VPR03□□T5100	VPR23□□T5150	VPR33□□T5200	VPR43□□T5250			发黑
VPR04□□T5100	VPR24□□T5150	VPR34□□T5200	VPR44□□T5250	S45C	SPCC	无电解镀锌
VPR05□□T5100	VPR25□□T5150	VPR35□□T5200	VPR45□□T5250			


齿形(ISO标准齿条尺寸)



带轮形状:A型



带轮形状:B型





轴孔规格

H圆孔

P圆孔+螺孔

N新JIS键槽孔+螺孔

- 1.同步带默认配好机米螺钉出货;
- 2.为保证齿形完整,螺孔打在齿底,当齿数不能等分时,螺孔会打在相邻齿底,此时,螺孔角度略有偏差(可能≠120°);
- 3.部分产品存在改制/追加工,可能存在内孔/挡边追加工后,未表面处理的情况;
- 4.如需防锈,请选用铝合金材质,也可定制SUS304材质,表面处理镀锌的产品。



型号			带轮 形状	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)						P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度		
代码	齿型	齿数		A型			B型								A	W	L
				H	P	N	H	P	N								
VPR01	T5100	12	A	6~8		8		\		\	19.1	18.25	\	24	12	皮带宽度10 T5100 A:11 W:16 L:28	
VPR02		14	6~10		8~10		6~10		6~8		22.28	21.45	14	26	16		
VPR03		15	7~12		8~12		7~12		7~10	8	23.87	23.05	15	28	18		
VPR04		16	7~14		7~12		8~12		7~14		7~11	25.46	24.6	17	32	20	
VPR05		18	7~16		7~16		8~16		7~15		7~12	28.65	27.8	19	33	22	
VPR21		20	7~19		7~18		8~18		7~19		7~15	31.83	31	19	36	24	
VPR22		22	7~22		7~20		8~20		7~22		7~17	35.01	34.25	24	40	27	
VPR23		24	8~22		8~22		8~22		8~21		8~17	38.2	37.4	27	45	30	
VPR24		25	8~24		8~24		8~27		8~22		8~18	39.79	39	27	45	30	
VPR25		T5150	26	A B	10~28		10~26		10~28		10~23	41.38	40.6	31	48	35	皮带宽度20 T5200 A:17 W:22 L:34
VPR31	T5200	28	10~32		10~28		10~32		10~27	44.56	43.75	32	48	35			
VPR32	T5250	30	10~37		10~30		10~36		10~30	47.75	46.95	33	52	36			
VPR33		32	10~42		10~38		10~42		10~37	50.93	50.1	37	55	40	皮带宽度25 T5250 A:22 W:27 L:39		
VPR34		34	12~50		12~42		12~46		12~40	54.11	53.23	40	61	45			
VPR35		36	12~55		12~45		12~55		12~40	57.3	56.45	40	61	45			
VPR41		40	12~59		12~43		12~59		12~45	63.66	62.85	47	67	50	皮带宽度25 T5250 A:27 W:32 L:44		
VPR42		44	12~72		12~45		12~71		12~45	70.03	69.2	50	74	58			
VPR43		48	12~72		12~45		12~71		12~45	76.39	75.55	60	83	63			
VPR44		50	12~72		12~45		12~71		12~45	79.58	78.75	63	87	67			
VPR45		60	12~72		12~45		12~71		12~45	95.49	94.65	75	99	80			



请按图示订货

■ VPR02-T5100-14-B-P-d8

型号			带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)					
代码	齿型	齿数		A型			B型		
				H	P	N	H	P	N
VPR02	T5100	14	A B	6~10		8~10	6~10	6~8	\



交期Delivery

7天

发货

本产品发货时间不含周日

同步带
15