



梯形齿同步带轮 ◀ T10型(齿距10.0)

型号						材质		表面处理
皮带宽度15mm	皮带宽度20mm	皮带宽度25mm	皮带宽度30mm	皮带宽度40mm	皮带宽度50mm	带轮	法兰	
A:17 W:22	A:22 W:27	A:27 W:32	A:32 W:37	A:43 W:48	A:53 W:58			
VPR01□□T10150	VPR21□□T10200	VPR31□□T10250	VPR41□□T10300	VPR51□□T10400	VPR61□□T10500	铝合金		本色阳极氧化
VPR02□□T10150	VPR22□□T10200	VPR32□□T10250	VPR42□□T10300	VPR52□□T10400	VPR62□□T10500			黑色阳极氧化
VPR03□□T10150	VPR23□□T10200	VPR33□□T10250	VPR43□□T10300	VPR53□□T10400	VPR63□□T10500			喷砂无电镀镍
VPR04□□T10150	VPR24□□T10200	VPR34□□T10250	VPR44□□T10300	VPR54□□T10400	VPR64□□T10500	S45C	SPCC	发黑
VPR05□□T10150	VPR25□□T10200	VPR35□□T10250	VPR45□□T10300	VPR55□□T10400	VPR65□□T10500			

齿形(ISO标准齿条尺寸)




带轮形状:A型



当齿数为60时,
t=2.0 (切割法兰)

带轮形状:B型






■ T10250\T10300\T10400
齿数44-60时, 尺寸为11,
■ T10400\T10500时,
尺寸为 (L-W) / 2.

轴孔规格

H圆孔

P圆孔+螺孔

N新JIS键槽孔+螺孔



- 1.同步带默认配好机米螺钉出货;
- 2.为保证齿形完整,螺孔打在齿底,当齿数不能等分时,螺孔会打在相邻齿底,此时,螺孔角度略有偏差(可能 $\neq 120^\circ$);
- 3.部分产品存在改制/追加工,可能存在内孔/挡边追加工后,未表面处理的情况;
- 4.如需防锈,请选用铝合金材质,也可定制SUS304材质,表面处理电镀镍的产品。

型号			带轮 形状	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)						P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度														
代码	齿型	齿数		A型			B型								A	W	L												
				H	P	N	H	P	N																				
VPR01	VPR41	12	A	12~19	12~18	12~18	\			38.2	36.35	\	40	27	皮带宽度15														
VPR02	VPR42	14	A B	12~27	12~26	12~26	12~27	12~22	12~20	44.56	42.7	32	48	35	T10150 A:17 W:22 L:37														
VPR03	VPR43	15		12~28			12~28	12~23		47.75	45.9	33	52	36	皮带宽度20														
VPR04	VPR44	16		12~32	12~30	12~30	12~32	12~27	12~22	50.93	49.05	37	58	40	T10200 A:22 W:27 L:42														
VPR05	VPR45	18		12~37			12~36	12~30	12~25	57.3	55.45	40	61	45	皮带宽度25														
		20		12~42	12~40	12~40	12~42	12~35	12~29	63.66	61.8	47	67	50	T10250 A:27 W:32 L:47(52)														
	T10150	22		14~52	14~48	14~48	12~46	14~38	14~32	70.03	68.15	50	80	60	皮带宽度30														
VPR21	VPR51	24		14~59	14~50	14~50	14~56	14~46	14~40	76.39	74.55	60	63	87	67	T10300 A:32 W:37 L:52(57)													
VPR22	VPR52	25					14~59	14~49	14~43	79.58	77.7	82.76				80.9	89.13	87.25	70	95	75	104	84						
VPR23	VPR53	26					16~67	16~57	16~50	16~66	16~56													16~48	95.49	93.65	75	104	84
VPR24	VPR54	28					16~76	16~65		16~71	16~61													16~50	101.86	100	85	111	90
VPR25	VPR55	30																						108.23	106.25	90	115	95	
		32	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50	114.59	112.75	95	123	102	T10400 A:43 W:48 L:61(63)															
VPR31	VPR61	34							127.32	125.45	100	135	115	皮带宽度40															
VPR32	VPR62	40							140.06	138.2		152	130	T10500 A:53 W:58 L:70															
VPR33	VPR63	44							152.79	150.95		160	140	皮带宽度50															
VPR34	VPR64	48							159.15	157.23		170	150	注意: 齿数44~60只适用于															
VPR35	VPR65	50							190.99	189.69		200	180	L()内的尺寸															
		60																											



请按图示订货

■VPR21-T10200-14-A-H-d15

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(最小单位1)							
代码	齿型		A型				B型			
VPR21	T10150	12	A	H	P	N	H	P	N	
	T10200	14	A	B	12~19	12~18	12~27	12~22	12~20	



交期Delivery

7天

发货

本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台