

免键梯形齿同步带轮 ◀ H型(齿距12.7)带筒易厚壁型免键胀套(带定心功能)



型号				材质			表面处理		
皮带宽度	皮带宽度	皮带宽度	皮带宽度	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
19.1mm(3/4inch)	25.4mm(1inch)	38.1mm(1.5inch)	50.8mm(2inch)						
A : 21 W : 26	A : 27 W : 32	A : 40 W : 45	A : 54 W : 59	铝合金	铝合金		本色阳极氧化		/
VAC41□□H075	VAC51□□H100	VAC61□□H150	VAC71□□H200	铝合金	铝合金		本色阳极氧化		/
VAC43□□H075	VAC53□□H100	VAC63□□H150	VAC73□□H200	S45C	SPCC	S45C	发黑	发黑	发黑
VAC44□□H075	VAC54□□H100	VAC64□□H150	VAC74□□H200				无电解镀锌		

注: 部分产品可能存在库存改制, 追加加工内孔及挡边尺寸, 内孔及挡边可能未做表面处理

齿形(ISO标准齿条尺寸)

■带*号R尺寸适用于19以下齿数。

带轮形状:E型

带轮形状:F型

■Y尺寸:

075=Y18;	
H100=d12~22时, Y=22	d24(或以上) Y=23.5
H150=d12~32时, Y=28	d35(或以上) Y=32
H200=d12~32时, Y=35	d35(或以上) Y=39

型号		带轮 形状	轴孔规格 dH7(根据胀套尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W	
			H075		H100		H150		H200								
代码	齿数		E型	F型	E型	F型	E型	F型	E型	F型							
VAC41-H075 VAC43-H075 VAC44-H075	14	E	12 14 15 16								56.6	55.22	61	45	H075 A: 21 W: 26		
	15		14-19	14 15	14-19	14-19	14-19	60.64	59.27	67	50						
	16		14-20		14-20		64.68	63.31	70	56							
	17		14-22 (无21)		14 15 16 17 18 19 20 22		68.72	67.35	80	60							
	18		16 17 18 19	14 15 16 17 18 19 20 22								72.77	71.39				
	19			14-28 (无21,23,26,27)	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28	76.81	75.44	87	67								
	20				80.85	79.48	87	67									
VAC51-H100 VAC53-H100 VAC54-H100	21 22 24	F	14-32 (无21,23,26,27)	19	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	14-30 (无21,23,26,27)	84.89 88.94			83.52 87.56	95	75	H100 A: 27	W: 32			
25	19-32 (无21,23,26,27)		19 20 22 24 25 28 30 32		19-30 (无21,23,26,27)	19 20 22 24 25 28 30 32	97.02	95.65	104	84							
			19 20 22 24 25 28 30 32 35		19 20 22 24 25 28 30 32 35	101.06	99.69	111	90								
VAC61-H150 VAC63-H150 VAC64-H150	26 28 30		20-32 (无21,23,26,27)	20 22 24 25 28 30 32 35	20 22 24 25 28 30 32 35 40	20 22 24 25 28 30 32 35 40 45	20 22 24 25 28 30 32 35	105.11 103.73			111	90	H150		A: 40 W: 45		
							20 22 24 25 28 30 32 35 40	113.19 111.82			123	102					
							20 22 24 25 28 30 32 35 40 45	121.28 119.9			127	105					
VAC71-H200 VAC73-H200 VAC74-H200	32 34 36 38 40 42 44 48 50		/	/	20 22 24 25 28 30 32 35 40 45 50	20 22 24 25 28 30	20 22 24 25 28 30 32 35 40 45 50	20 22 24 25 28 30 32 35 40 45 50	20 22 24 25 28 30 32 35 40 45 50	129.36 127.99 135 115			135 115		144 125	H200 A: 54 W: 59	

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩 N.m	D	(L)
12	44.1	28.5	6.5
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	
16	833	33	
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩 N.m	D	(L)
20	216	42	8
22	255	44	
24	363	46	
25	392	47	
28	441	50	8.5
30	500	52	
32	530	54	

胀套孔径尺寸


dH7	容许最大扭矩 N.m	D	(L)
35	883	62	10
40	1079	67	
45	1285	72	
50	1706	77	



请按图示订货

■ VAC41-H075-14-E-d8

型号		带轮形状	轴孔规格 d H7	
代码	齿数		H075	
VAC41-H075	14	E	E	F
	15	F	8-12	8 10



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日