




风琴罩 ◀ U型



代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
AMHC11	U型	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色 PVC板	1.0
AMHC12		防火布	0.4				

- 特点：
- 尼龙布为最常用的材质，具有防尘，防水，防油等特性，常规使用场景推荐该产品；
 - 防火布具有阻燃特性，瞬间耐高温可达200°-300°，但需注意防火布不具备防水特性；
 - PVC板最高耐温60°-70°。



- MHC11
 $L_{min} = 3.2 \times (\frac{L_{max}}{2X-10} + 2) + 10 (X \leq 25, W \leq 600)$
 $L_{min} = 4 \times (\frac{L_{max}}{2X-10} + 2) + 10 (X > 25, W \leq 600)$
- MHC12
 $L_{min} = 3.6 \times (\frac{L_{max}}{2X-12} + 2) + 10 (W \leq 600)$

- 1.此款风琴罩仅适合水平往复运动，不能与腐蚀性液体、尖锐切屑接触。
- 2.此款风琴罩建议配合导向部件进行内部限位，具体方案可咨询工程人员。

型号		折高X	外宽W 最小单位1	外高H 最小单位1	安装孔径D
代码	拉伸长度Lmax				
AMHC11 AMHC12	50~2000	15	60~300	30~300	5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40	301~1000		6
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

选型条件：若W<2X+30，则无中间孔位。W>2X+10，H>X+20



请按图示订货

■ AMHC11-L50-X15-W100-H70

型号		X	W	H
代码	L			
AMHC11	50~2000	15	60~300	30~300



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台