


# UK 系列螺钉接线端子


代码	类型	颜色	安装方式	端子类型
JOTC11	螺钉接线型	灰色	DIN导轨	常规型




UKK3  
厚度:5.2mm




UKK3PV(上下联通)  
厚度:5.2mm




MBKKB2.5  
厚度:5.2mm




UKKB5  
厚度:6.2mm




IK1.5 三层传感器端子  
厚度:6.2mm




MBKKB2.5PV  
厚度:5.2mm




UKK5  
厚度:6.2mm




UK3-TWIN  
厚度:5.2mm




UK5-TWIN  
厚度:6.2mm



UDK4  
厚度:6.2mm




UBK3-Z  
厚度:5.2mm




# UK 系列螺钉接线端子


MBK5-Z  
厚度:6.2mm




URTK/S  
厚度:8.2mm



UK5-HESI保险端子  
厚度:8.2mm



UK10-RD配保险丝R055  
厚度:12.2mm



弹簧端子  
13

型号	UKK3		UKK3PV		MBKKB2.5		UKKB5		IK1.5		IKD1.5		
技术参数	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	
额定电流	32	20	32	20	24	20	32	30	26	15	30	15	
额定电压	500	600	500	600	500	300	500	600	250	300	250	300	
额定截面积	2.5	AWG28-12	2.5	AWG28-12	2.5	AWG30-12	4	AWG26-10	2.5	AWG30-14	2.5	AWG30-14	
额定冲击电压 污染等级 过压等级 材料级别	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	/	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	
绝缘材料/阻燃等级 根据UL94标准认证	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	/	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	
附件	挡板	D-UKK3/5		D-UKK3/5		D-MKKB2.5		D-UKKB3/5		侧面封闭无需挡板		侧面封闭无需挡板	
	小隔片	TS-KK3		TS-KK3		TS-KK3		TS-K		/		/	
	快速标记条	ZB5		ZB5		ZB5		ZB6		ZB6		ZB6	
	连接件	FBI10-5		FBI10-5		FBI10-5		FBI10-6		FBI10-6		FBI10-6	
		EB2-5		EB2-5		EB2-5		EB2-6		EB80-DIK BU		EB80-DIK BU	
EB3-5		EB3-5		EB3-5		EB3-6		EB80-DIK-RD		EB80-DIK-RD			
固定件	E/UK		E/UK		E/UK		E/UK		E/UK		E/UK		

·其他系列参数如下页。



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

# UK 系列螺钉接线端子

型号	MBKKB2.5PV		UKK5		UK3-TWIN		UK5-TWIN		UDK4		MBK3-Z	
技术参数	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
额定电流	24	20	32	30	24	20	32	30	32	30	30	20
额定电压	500	300	500	600	400	150	500	150	690	600	400	150
额定截面积	2.5	AWG30-12	4	AWG26-10	2.5	AWG30-12	4	AWG30-10	4	AWG30-10	2.5	AWG28-12
额定冲击电压 污染等级过压等级 材料级别	8/3	/	8/3	8/3	6/3	6/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3
绝缘材料/阻燃等级 根据UL94标准认证	PA66/VO	/	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO
·附件	挡板	D-MKKB2.5		D-UKK3/5		D-UK3-TWIN		D-UK5-TWIN		D-WUDK4		D-MBK3
	小隔片	TS-KK3		TS-KK3		TS-K		TS-K		TS-KK3		TS-K
	快速标记条	ZB5		ZB6		ZB5		ZB6		ZB6		ZB5
	连接件	FBI10-5		FBI10-6		FBI10-5		FBI10-6		FBI10-6		FBI10-5
		EB2-5		EB2-6		EB2-5		EB2-6		EB2-6		EB2-5
		EB3-5		EB3-6		EB3-5		EB3-6		EB3-6		EB3-5
	EB10-5		EB10-6		EB10-5		EB10-6		EB10-6		EB10-5	
固定件	E/UK		E/UK		E/UK		E/UK		E/UK		E/UK	

型号	MBK5-Z		URTKS		UK5-HESI-DZ		UK10-RD		
技术参数	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	
额定电流	41	30	57	50	保险丝决定		6.3		
额定电压	500	150	6	300	800		600		
额定截面积	4	AWG26-10	2.5	AWG26-8	4	AWG26-10	16	AWG20-6	
额定冲击电压 污染等级过压等级 材料级别	8/3	8/3	8/3	/	6/3		6/3		
绝缘材料/阻燃等级 根据UL94标准认证	PA66/VO	PA66/VO	PA66/VO	/	PA66/VO		PA66/VO		
·附件	挡板	D-MBK5-Z		D-URTK/S		侧面封闭无需挡板		侧面封闭无需挡板	
	小隔片	TS-K		/		/		/	
	快速标记条	ZB6		ZB8		ZB8		ZB10	
	连接件	FBI10-6		FBI10-RTK/S		EB10-8(尖头型)		/	
		EB2-6		/		EB2-8(尖头型)		/	
		EB3-6		/		EB3-8(尖头型)		/	
		EB10-6		/		/		/	
固定件	E/UK		E/UK		E/UK		E/UK		



请按图示订货

## ■ JOTC11-UKK3

代码	规格	额定截面积
JOTC11	UKK3	2.5



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

弹  
簧  
端  
子  
端  
子  
13



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！