


机械防护栏 ◀ 30系列机械护栏型材



系列码	材质	表面处理
XCS01	A6063-T5	喷砂氧化

- 切断面未进行氧化处理。
- 切割精度: $\pm 0.5\text{mm}$ 。

(当 $L > 1000\text{mm}$ 时, 长度尺寸公差 ± 0.5)




XCS01-4040




视图标准: 第三视角

XCS01-4040J



XCS01-4042HL



系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm ⁴)	Iy(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)
XCS01	4042HL	50~6000	10	40×42	1.55	566.2	10.39×10 ⁴	12.53×10 ⁴	4743.07	6265.72
	4040		8	40×40	1.63	597.7	8.82×10 ⁴	8.82×10 ⁴	4411.05	4411.05
	4040J				2.04	747.7	11.47×10 ⁴	11.47×10 ⁴	5733.10	5733.10

■ 加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法: LT/RT/DT ■ Ø6.9通孔变更为螺孔M8深15。
RT (右面)	
DT (两面)	

■ 加工项目指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCS01-4042HL-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	4042HL	L150	LT



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日