# PVY真空发生器

| 代码 | 系列 | 使用流体 | 空气 |
|---|---|---|---|
| HAXQ71 | PVY | 供气压力范围 | 0.2~0.7Mpa |
| | | 工作供气压力 | 0.5Mpa:H,L型<br>(0.35Mpa:E型) |
| | | 使用温度范围 | 5~50℃ |
| | | 润滑 | 不需要 |




回路图




| 型号 | 气管外径 Ø | D | BF | C1 | C2 | 直径 | 额定压力 (MPa) | 真空度 (-kPa) | 吸入流量 | 消耗流量 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVYH05-444 | 4 | 45.1 | 10.4 | 10.9 | 11 | 0.5 | 0.45 | 88 | 8 | 13 | 19 |
| PVYH05-666 | 6 | 50.5 | 10.8 | 11.7 | 11.6 | | | | | | 19.5 |
| PVYH07-444 | 4 | 45.1 | 10.4 | 10.9 | 11 | 0.7 | | | 11 | 24 | 19.5 |
| PVYH07-666 | 6 | 50.5 | 10.8 | 11.7 | 11.6 | | | | | | 19.5 |
| PVYL05-444 | 4 | 45.1 | 10.4 | 10.9 | 11 | 0.5 | 0.45 | 69 | 13 | 14 | 19 |
| PVYL05-666 | 6 | 50.5 | 10.8 | 11.7 | 11.6 | | | | | | 19.5 |
| PVYL07-444 | 4 | 45.1 | 10.4 | 10.9 | 11 | 0.7 | | 67 | 21 | 27 | 19 |
| PVYL07-666 | 6 | 50.5 | 10.8 | 11.7 | 11.6 | | | | | | 19.5 |
| PVYE05-444 | 4 | 45.1 | 10.4 | 10.9 | 11 | 0.5 | 0.35 | 85 | 7 | 14 | 19 |
| PVYE05-666 | 6 | 50.5 | 10.8 | 11.7 | 11.6 | | | | | | 19.5 |
| PVYE07-444 | 4 | 45.1 | 10.4 | 10.9 | 11 | 0.7 | | | 13 | 27.6 | 19.5 |
| PVYE07-666 | 6 | 50.5 | 10.8 | 11.7 | 11.6 | | | | | | 20 |

■ **选型参考** (HAXQ71-PVYH0.5-444J)

| HAXQ71 | – | PVY | – | H | – | 05 | – | 4 | 4 | 4 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 代码 | | 2 型号 | | 3 真空发生器 | | 4 喷嘴直径 | | 5 真空口 | 6 供气口 | 7 供气口 | 8 排气口 |

| 1 代码 | 2 型号 | 3 真空发生器 | | 4 喷嘴直径 | | 5 真空口 | | 6 供气口 | | 7 供气口 | | 8 排气口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAXQ71 | PVY | H | 高真空型-90Kpa | 0.5 | 0.5mm | 4 | 4mm插管 | 4 | 4mm插管 | 4 | 4mm插管 | 空 | 消声器排气 |
| | | L | □□□□-66Kpa | 0.7 | 0.7mm | 6 | 6mm插管 | 6 | 6mm插管 | 6 | 6mm插管 | J | 通口/集中排气 |
| | | E | 高真空低气压供气型-90Kpa,0.35MPa | | | | | | | | | | |



www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！