


带法兰直线轴承 ◀ 中型·嵌入式







类型			外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	附件
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型	材质	硬度	表面处理	材质			
ELJ01	ELJ21	ELJ31	相当于SUJ2	58HRC~	/	SUJ2	树脂	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶
ELJ02	ELJ22	ELJ32	相当于SUJ2	58HRC~	无电解镀锌	SUJ2	树脂	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶



圆法兰型

方法兰型

两面切割/法兰型



型号		D		L	Q	H	T	P	K	t	P.C.D.	W	F	A	偏心 (最大)	滚珠 列数	* 垂直度	基本额定负载 (N)		静态容 许力矩 (N.m)	重量(g)		
代码	d																	C (动) N	Co (静) N		圆法兰型	方法兰型	两面切割 法兰型
ELJ01 ELJ21 ELJ31 ELJ02 ELJ22 ELJ32	6	12	0	29	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	0.015	4	0.015		226	310	1.42	27	21	24
	8	15	-0.013	37		32					24	25	24					310	452	2.12	47	39	43
	10	19			6	40					29	30	29					508	718	4.37	85	65	77
	12	21	0	47		42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32					634	814	6.2	89	69	81
	13	23	-0.016			43					33	34	33					640	826	6.2	109	87	102
	16	28		56		48					38	37	22	31				1164	1448	13.1	157	132	149
	20	32		65	8	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36		5	0.02	1554	2068	18.3	232	197	219
	25	40	0	83		62					51	50	32	40	0.02	6		1725	3068	25.3	481	442	452
	30	45	-0.019	90	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49				2440	3974	42.7	560	482	494

■注：“*”D部与法兰安装安装面的垂直度



请按图示订货

■ ELJ01-d8

型号	d	
ELJ01	6	0
	8	-0.01



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日