




带法兰直线轴承 ◀ 紧凑型 · 嵌入式单衬型/嵌入式双衬型




类型			结构	外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	附件
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		材质	硬度	表面处理	材质			
ELX01	ELX21	ELX31	单衬型	相当于SUJ2	58HRC~	\	SUJ2	树脂	-20~80°C	密封圈材质丁腈橡胶
ELY01	ELY21	ELY31	双衬型	相当于SUJ2	58HRC~	无电解镍	SUJ2	树脂	-20~80°C	密封圈材质丁腈橡胶
ELX02	ELX22	ELX32	单衬型	相当于SUJ2	58HRC~	无电解镍	SUJ2	树脂	-20~80°C	密封圈材质丁腈橡胶
ELY02	ELY22	ELY32	双衬型	相当于SUJ2	58HRC~	无电解镍	SUJ2	树脂	-20~80°C	密封圈材质丁腈橡胶




圆法兰型




方法兰型



两面切割法兰型



d=16



■ 单衬型

型号		D		L	Q	H	T	P	K	t	r	P.C.D	W	F	A	偏心	基本额定负载(N)		重量 (g)		
代码	d																C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型
ELX01	6	0	10	19	5	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20		19	0.012	131	155	18	14	15
ELX21	8	0	13	24	5	28	5	3.5	6	3.1	3	22	23		22	0.012	235	277	27	22	24
ELX31	10	-0.009	17	29	6	35	6	4.5	7.5	4.1	3.75	27	27		27	0.012	368	433	52	41	46
ELX02	12	0	19	30	6	38	6	4.5	7.5	4.1	3.75	30	29		30	0.012	381	449	64	50	55
ELX32	16	-0.016	26	37	6	44	6	4.5	7.5	4.1	3.75	36	34	24	27	0.012	608	716	96	77	83

■ 双衬型

型号		D		L	Q	H	T	P	K	t	r	P.C.D	W	F	A	偏心	基本额定负载(N)		静态容许力矩(N.m)	重量 (g)		
代码	d																C(动)N	Co(静)N		圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型
ELY01	6	0	10	35	5	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20		19	0.015	206	309	2.46	24	20	21
ELY21	8	0	13	45	5	28	5	3.5	6	3.1	3	22	23		22	0.015	383	555	5.76	38	34	35
ELY31	10	-0.010	17	55	6	35	6	4.5	7.5	4.1	3.75	27	27		27	0.015	585	867	10.99	79	68	73
ELY02	12	0	19	57	6	38	6	4.5	7.5	4.1	3.75	30	29		30	0.015	608	899	11.85	95	82	87
ELY22	16	-0.016	26	70	6	44	6	4.5	7.5	4.1	3.75	36	34	24	27	0.015	965	1431	23.48	154	135	141



请按图示订货

■ ELY01-d8

代码

ELY01

d

6

8

0

-0.010



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!