

带法兰直线轴承 ◀ 单衬型 引导式



产品特点:

1. 产品高级精度, 低摩擦、耐久性好, 带引导端直线轴承通过引导端, (导向端) 的设计, 能够提供更方便的直线定位和导向功能。
2. 带法兰直线轴承使轴向定位更简单, 无需增加轴承座即可快速安装。
3. 法兰的存在使得轴承在安装时更加稳固, 能够更好地固定在机械结构上;
4. 带法兰直线轴承能够减少由于安装误差而引起的轴承移位或者不稳定问题, 法兰提供了一个固定的参考点, 使得轴承的安装更加精确和可控;
5. SUS420 不锈钢材质韧性强, 耐腐蚀性好。
6. 轴套、滚珠材质 SUJ2 相当于 GCr15。
7. 保持架材质树脂相当于 DURACON M90。
8. 低温镀黑铬的直线轴承适用于避免生锈或光线反射的场所, 其内径不进行表面处理。
9. 建议直线轴承与本公司生产的导向轴 (标准 g6 公差) 配套使用。
10. 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或镀镍产品!

代码	类型		轴套			滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度			
			材质		硬度					表面处理		
			国标	相当								
ELU06	单杆型	圆法兰型	Gcr15	SUJ2	56HRC~	/	Gcr15	不锈钢	丁腈橡胶	-15~120℃		
ELU07							无电解镀镍				-15~80℃	
ELU08											-15~120℃	
ELU09				3Cr13	SUS420	52HRC~	/	3Cr13		树脂		
ELU16		方法兰型	Gcr15	SUJ2	56HRC~	/	Gcr15	不锈钢			-15~120℃	
ELU17							无电解镀镍				-15~80℃	
ELU18											-15~120℃	
ELU19				3Cr13	SUS420	52HRC~	/	3Cr13		树脂		-15~120℃
ELU26												
ELU27	对边法兰型	Gcr15	SUJ2	56HRC~	/	Gcr15	不锈钢		-15~120℃			
ELU28						无电解镀镍				-15~80℃		
ELU29				3Cr13	SUS420	52HRC~	/	3Cr13	树脂		-15~120℃	
								不锈钢		-15~120℃		






圆法兰型

方法兰型

对边法兰型

d=6~13

d=16~60



C(动) Co(静) 圆法兰型 方法兰型 对边法兰型

型号		D			L	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	基本额定负载(N)		重量(g)			
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理														C(动)	Co(静)	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	
圆 法 兰 型	6	12	0.013	0.018	19	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22		20	0.011	0.011	166	224	20	15	20	
	8	15			24		32					24	25		24			278	363	35	25	30	
	10	19			29		40					29	30	—	29			530	641	70	50	60	
ELU06						6																	
ELU07																							
ELU08																							
ELU09						6																	
ELU16																							
ELU17																							
ELU18						8																	
ELU19																							
对边法兰型																							
ELU26						10																	
ELU27																							
ELU28																							
ELU29						13																	
						18																	
						18																	

■ ELU08/18/28仅适用d6~30, ELU09/19/29仅适用d8~30, ELU06/07/16/17/26/27仅适用d6~12, d16~30.

■ 1KgF=9.81N



请按图示订货

ELU06-d6

型号

代码

ELU06

d

6

8



交期Delivery

4天

发货

○ 本产品发货时间不含周日