


外螺纹包胶轴承 ◀ 标准/加长 圆柱型



代码	类型	轴承材质		衬层			轴	
		国际	相当	材质	硬度	颜色	材质	
GBCF01	圆柱型	标准型	Gr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
GBCF02							白色	
GBCF03					肖氏A70	黑色		
GBCF04						白色		
GBCF06		制电性聚氨酯	肖氏A90	黑色				
GBCF11				白色				
GBCF12		聚氨酯	肖氏A90	黑色				
GBCF13				白色				
GBCF14		肖氏A70	黑色					
				白色				
GBCF21		加长型	Gr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
GBCF22							白色	
GBCF23					肖氏A70	黑色		
GBCF24						白色		
GBCF26	制电性聚氨酯		肖氏A90	黑色				
GBCF31				白色				
GBCF32	肖氏A70		黑色					
GBCF33				白色				
GBCF34								


■白色聚氨酯可能会因时间而泛黄，颜色请以实物为准。

A型



■螺纹部无退刀槽加工。

B型



■轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

■制电性聚氨酯的特性

项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^8
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

■此数据为试验值，并非保证值。

型号		形状	d	D	M	L		容许负载(N)			B	D ₁	B ₁	r (min.)	S	d ₁	使用轴承
代码	形状					标准型	加长型	聚氨酯	肖氏A90	肖氏A70							
标准型	A型	3	10	M3	4	6		25	8	7	3	7		0.1	1.5	5	BG683ZZ
			12					34	10	9.8							BG683ZZ
		4	13	M4	5	8		44	13	13	4	9		0.15	2	6	BG684ZZ
			16					59	16	18							BG624ZZ
		5	16					78	20	24	5	11		0.2		7	BG685ZZ
			20														BG625ZZ
		6	20					157	23	47	6	19		0.3		9	BG696ZZ
			28														BG626ZZ
		8	30	M6	8	12		176	42	53	7	22		0.3	3	11	BG608ZZ
			30														BG608ZZ
		10	30					274	94	82	8	26		0.6	5	14	BH-6000ZZ
			40														BH-6200ZZ
		15	40					343	122	103	11	35		0.3		17	BH-6002ZZ
			45														BH-6202ZZ
		20	45	M10	12	20		490	130	145	14	47		0.6	8	25	ZBH-6904ZZ
			55														ZBH-6204ZZ
加长型	B型	8	30	M6	8	12		750	333	220	15	52		1	10	30	ZBH-6205ZZ
			30					176	81	53	11	26					BG-608ZZ
		10	30					274	136	82	12	32	9	0.6	5	14	ZBH-6000ZZ
			40					343	122	103	12	32					ZBH-6200ZZ
		15	40					485	109	103	15	35	11	0.6		17	ZBH-6002ZZ
			45					745	130	145	12	37					ZBH-6202ZZ
		20	45	M10	12	20		485	130	145	12	37	9	0.3	8	25	ZBH-6904ZZ
			55					745	220	220	18	47					ZBH-6204ZZ
		25	65					745	330	220	19	52	15	1	10	30	Z BH-6205ZZ
			65					745	330	220	19	52					Z BH-6205ZZ

■ GBCF01-A-d3-D12



请按图示订货

型号			
代码	形状	d	D
GBCF21	A	3	12



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

轴承
关节轴承
26