


包胶轴承 ◀ 圆柱形·圆弧形



■轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

■制电性聚氨酯的特性


项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^8
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

■此数据为试验值，并非保证值。


代码		轴承材质		衬层		
圆柱型	圆弧形	国标	相当	材质	硬度	颜色
GBXF01	GBXF31	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色
GBXF02	GBXF32					白色
GBXF03	/				肖氏A70	黑色
GBXF04	/					白色
GBXF07	/			制电性聚氨酯	肖氏A50	黑色
GBXF08	/					白色
GBXF06	GBXF34	9Gr18Mo	SUS440C	聚氨酯	肖氏A90	黑色
GBXF11	GBXF41					白色
GBXF12	GBXF42					黑色
GBXF13	/				肖氏A70	黑色
GBXF14	/					白色

■白色聚氨酯可能会因时间长而泛黄，颜色请以实物为准。


圆柱型 A型




B型



圆弧形 A型



B型



型号		D	容许负载(N)				B	D ₁	B ₁	r (min.)	安装尺寸			使用轴承
代码	形状	d	聚氨酯 肖氏A90	聚氨酯 肖氏A70	聚氨酯 肖氏A50	硅橡胶 肖氏A70					D _s (min.)	(max.)	R ₁ (max.)	
SUJ2 GBXF01 GBXF02 GBXF03 GBXF04 GBXF06 GBXF07 GBXF08	A型	3	10	25	8	4	7	3	7	0.1	3.9	4.1	0.1	BG-683ZZ
		12	34	10	6	9.8				0.15	5	5.2		BG-683ZZ
		13	44	13	7	13		4	9	0.2	5.6	6.2		BG-684ZZ
		16		59	16	6	18		13	0.2	6.6	6.9	0.2	BG-624ZZ
		5	20	78	20	9	24	5	16	0.3	7	7.6	0.3	BG-625ZZ
		20			23	15			15	0.2	7.6	7.8	0.2	BG-696ZZ
		6	28		44	39	47	6	19		8	9.5		BG-626ZZ
		28	157		42	35		7	22	0.3	10	12.2	0.3	BG-608ZZ
		8	30		81	65	53	8	26		12	13.5		BG-608ZZ
		30	176		94	51		9	30	0.6	14	16	0.6	BH-6000ZZ
		40		274	122	96	82	11	35	0.3	17	19	0.3	BH-6200ZZ
		15	45		109	102	103	11	37	0.6	19	20	0.6	BH-6202ZZ
SUS440C GBXF11 GBXF12 GBXF13 GBXF14	B型	8	30	176	81	65	53	11	26	0.3	10	12.2	0.3	BH-6204ZZ
		10	40		136	93	82	12	30	0.6	12	13.5		BH-6204ZZ
		15	45		130	98		15	32	0.6	14	16	0.6	BH-6205ZZ
		20	55	490	225	176	145	14	47	0.3	17	19	0.3	BH-6000ZZ
		25	65	750	333	250	220	15	52	0.6	19	20	0.6	BH-6002ZZ
		8	30		94	51		11	26	0.3	10	12.2	0.3	BH-6202ZZ
		10	40		136	93		12	30	0.6	12	13.5		BH-6202ZZ
		15	45		130	98		15	32	0.6	14	16	0.6	BH-6202ZZ
		20	55	485	220	170	145	18	47	0.3	17	19	0.3	BH-6202ZZ
		25	65	745	330	245	220	19	52	0.6	19	20	0.6	BH-6202ZZ
		8	30		94	51		11	26	0.3	10	12.2	0.3	BH-6202ZZ
		10	40		136	93		12	30	0.6	12	13.5		BH-6202ZZ

型号		D	容许负载(N)				B	D ₁	B ₁	r (min.)	R	安装尺寸			使用轴承
代码	形状	d	聚氨酯 肖氏A90	硅橡胶 肖氏A70								D _s (min.)	(max.)	R ₁ (max.)	
SUJ2 GBXF31 GBXF32 GBXF34	A型	3	10	25	7	9.8	3	7		0.1	5	3.9	4.1	0.1	BG-683ZZ
		12	34							0.15	5	5.2			BG-683ZZ
		13	44	13			4	9		0.2	5.6	6.2			BG-684ZZ
		16		59	18			13		0.2	6.6	6.9	0.2		BG-624ZZ
		5	20				5	16		0.3	7	7.6	0.3		BG-625ZZ
		20		78	24			15		0.2	7.6	7.8	0.2		BG-696ZZ
		6	28				6	19			8	9.5			BG-626ZZ
		28	157				7	22		0.3	10	12.2	0.3		BG-608ZZ
		8	30				8	26			12	13.5			BG-608ZZ
		30	176				8	30		0.6	14	16	0.6		BH-6000ZZ
		40		274			9	32		0.3	17	19	0.3		BH-6200ZZ
		15	45				11	35		0.6	19	20	0.6		BH-6202ZZ
SUS440C GBXF41 GBXF42	B型	20	55	490	145	14	47			0.3	22	24	0.3		BH-6904ZZ
		25	65	750	220	15	52			1	25	28			BH-6204ZZ
		8	30				11	26	7	0.3	10	12.2			BH-6205ZZ
		10	40				11	26	8	0.3	12	13.5	0.3		BH-6204ZZ
		15	45				12	30	9	0.6	14	16	0.6		BH-6000ZZ
		20	55	485	145	14	47			0.3	17	19	0.3		BH-6002ZZ
		25	65	745	220	18	52	15		1	19	20	0.6		BH-6202ZZ
		8	30				12	37	9	0.3	22	24	0.3		BH-6904ZZ
		10	40				12	37	9	0.3	25	28			BH-6204ZZ
		15	45				15	35	11	0.6	25	28			BH-6204ZZ
		20	55	485	145	18	47	14		1	30	32			BH-6205ZZ
		25	65	745	220	19	52	15		1	30	32			BH-6205ZZ

■GBXF31-A-d4-D13

型号		D
代码	形状	
GBXF31	A型	4
		13

交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日