



隔热板 ◀ 耐热级 (灰色方形)






代码	类型	材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm ²) ta23°C	抗折强度 (N/mm ²) ta23°C	密度 (g/cm ³)
SAA21	耐热级	标准型	灰色	常温~500°C	0.3	120~150	45~55	2.0~2.2
SAA22		孔加工型						

标准型
SAA21



孔加工型
SAA22



■ 标准型

型号		最小单位1				H
代码	规格	M		N		
SAA21	3	20~800	+1.0	20~600	+1.0	3
	5		0		0	5
	10				10	
	5P	20~200	±0.3	20~200	±0.3	5
	10P					10

■ 孔加工型

型号		孔型	最小单位1				H	最小单位0.5		D (通孔)	Z(沉孔)
代码	规格		M		N			F	G		
SAA22	3	2K 4K	20~800	+1.0 0	20~600	+1.0 0	3	9~791 (2K.4K)	9~591 (4K.6K)	3	/
	5						5		4	/	
	10						10	9~395(6K)	5~595(2K)	5	456
	5P	6K	20~200	±0.3	20~200	±0.3	5	9~191(2K.4K) 9~95(6K)	5~195(2K) 9~191(4K.6K)	6	/
	10P						10		8	456	
									10		

①指定F、G尺寸时,请考虑孔边距和孔间距,



②选择孔加工型时,请在D(通孔)、Z(沉孔)、两种型式中任选其一。

■ 可选加工

型号	规格	孔型	最小单位1		H	最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)	可选加工代码
代码	规格	孔型	M	N		F	G			
SAA22	5	2K/4K/6K	20~800	20~600	3	9~791(2K.4K)	5~595(2K)	3/4/5	/	FC() GC() AA()
	10				5					
	15				10					

SAA22-5-6K-M400-N500-H5-F100-G200-D3-FC100

孔加工图



规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	/	8	9.5	11	14	/
h	/	5	6	7	9	/

型号	变更左端孔位	变更下端孔位	增加腰形孔
代码	FC()	GC()	AA()
技术说明	选型方法 FC30 最小单位1 Fc取值范围为: 5~786。	选型方法 GC10 最小单位1 GC取值范围为: 5~586。2K不适用。	选型方法 AA10-H50-J10 最小单位1 AA取值范围为: 10~120。



请按图示订货

■ SAA21-3-M100-N80-H3

型号	规格	最小单位1		H
代码	规格	M	N	
SAA21	3	20~800	20~600	3



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日

树
隔
脂
热
板
材

29



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!

P1168