


隔热板 ◀ 高温高隔热级







代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm ²) at23°C	抗折强度 (N/mm ²) at23°C	密度 (g/cm ³)
SAA81	高温	标准型	无机工程	灰色	常温~700°C	0.12	400	200	2.1
SAA82	高隔热级	孔加工型	复合材料						

标准型
SAA81



孔加工型
SAA82



■ 标准型

型号	最小单位1				H
代码	规格	M	N		
SAA81	3	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0
	5				
	10	15~250	±0.3	15~250	±0.3
	5P				
	10P				

孔加工图	
N(通孔)	Z(沉孔)

规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	6.5	8	9.5	11	14	/
h	4	5	6	7	9	/

■ 孔加工型

型号	孔型	最小单位1				H	F 最小单位0.5		G 最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)
代码	规格		M	N			通孔	沉孔	通孔	沉孔		
SAA82	3	2K	18~850 (2K·2KL·4K)	18~650 (2K·2KL·4K)	+1.0 0	3	9~845.5(2KL)	10~845.5(2KL)	5~845.5(2K)	6~845.5(2K)	3	/
	5	2KL				5	9~832(2K·4K)	10~832(2K·4K)	5~832(2KL)	6~832(2KL)	4	/
	10	4K	27~850(6K)	27~650(6K)		10	9~416(6K)	10~416(6K)	9~832(4K·6K)	10~832(4K·6K)	5	4/5/6
	5P	6K	18~250 (2K·2KL·4K)	18~250 (2K·2KL·4K)	±0.3	5	9~245.5(2KL)	10~245.5(2KL)	5~245.5(2K)	6~245.5(2K)	8	/
	10P		27~250(6K)	27~250(6K)	±0.3	10	9~232(2K·4K)	10~232(2K·4K)	9~232(4K·6K)	10~232(4K·6K)	10	4/5/6

选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。 选择孔加工型时，请在D(通孔)、Z(沉孔)、两种型式中任选其一。

■ 可选加工

型号	变更左端孔位	变更下端孔位
代码	FC()	GC()
技术说明	选型方法 FC100 最小单位1 FC取值范围为: 5~832 2KL不适用。	选型方法 GC80 最小单位1 GC取值范围为: 5~632 2K, 2KL不适用。

型号	孔型	最小单位1		H	最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)	可选加工代码	
代码	规格	M	N		F	G			FC()	GC()
SAA82	5	2K	50	50	5	10	10	4	/	

孔加工: SAA82-5-2K-M50-N50-H5-F10-G10-D4

可选加工: SAA82-5-2K-M50-N50-H5-F10-G10-D5-FC30



请按图示订货

■ SAA81-3-M100-N50-H3

型号	最小单位1		H
代码	规格	M	N
SAA81	3	15~850	15~650



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

树脂
隔热
板
材

29



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P1176