


手柄球 ◀ 内螺纹安装型



代码	类型	握柄部		嵌件
		材质	表面处理	
SSM61	A型	PF	/	/
SSM62		PF(黑色) 蜜胺树脂(红色)	/	
SSM63		PF	/	
SSM64		SUS304	抛光	
SSM65		A6063	研磨	
SSM66			本色阳极氧化	
SSM67			黑色阳极氧化	
SSM68			抛光	
SSM71	B型	PF	/	黄铜
SSM72		EPDM(黑色亚光)	/	
SSM73		PF	/	
SSM74	C型	PF(黑色) 蜜胺树脂(红色)	/	


A型

SSM61
SSM62
SSM63
SSM64
SSM65
SSM66
SSM67
SSM68




B型

SSM71
SSM72
SSM73



C型

SSM74



型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量(kg/pcs)	
代码	M					SSM61	SSM71
A型	5	16	E(黑色)	15	10	0.01	0.01
	6	20		18	12		
		25		23	12		
SSM61	8	30	F(红色)	28	16	0.02	0.02
B型	10	32		29	20	0.03	0.03
		35		32	20		
	12	40		37	25	0.04	0.05
SSM71	16	50		46	30	0.05	0.07

型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量(kg/pcs)	
代码	M					SSM63	SSM73
A型	4	12	E(黑色)	11.2	6.5	0.01	
		16		15	7	0.01	
	5	20		18	9	0.02	
		25		22.5	11	0.02	
	6	25		22.5	11	0.03	
		30		28	14.5	0.04	
		32		29	14.5	0.05	
		35		32.5	18	0.07	
	8	35		32.5	18	0.07	
		40		37	18	0.09	
	10	40		37	18	0.12	
	12	50		46	21	0.16	

型号		B	H	h	参考重量(kg/pcs)
代码	M				
A型	4	16	15	7.2	0.01
	5	20	18	9.1	0.01
	6	25	22.5	11	0.02
	8	32	29	14.5	0.04
	10	40	37	18	0.09
SSM68	12	50	46	21	0.16

型号		B	握柄部 颜色	H	h		参考重量(kg/pcs)
代码	M				SSM62	SSM74	
A型	6	20	E(黑色)	18	10	10	0.007
		25		23			0.015
		30		28	16		0.020
		35		32	16		0.030
	8	20		18	10		0.007
		25		23	12		0.015
		30		28	16		0.030
		35		32	16		0.040
		40		37	18		0.055
	10	30		28	18	15	0.030
		35		32			0.040
		40		37			0.055
SSM74	12	40		37			0.050

型号		B	H	h	参考重量(kg/pcs)	
代码	M				SSM64	SSM65/66/67
A型	3	15	13(13.5)	8(7)	0.013	0.005
	4	20	18	9.1	0.031	0.011
	5	20	18	9.1	0.030	0.011
SSM64	6	25	22.5	11	0.060	0.021
SSM65	8	32	29	14.5	0.126	0.043
SSM66	10	40	37	18	0.215	0.085

SSM64的M3规格H、h为()内尺寸。

型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量(kg/pcs)
代码	M					
A型	6	20	E(黑色)	18	10	0.010
	8	25		22.5	12.5	0.015
	10	32		29	16	0.025
	12	40		36	20	0.040



■ SSM61-M5-B16-E

型号		B	握柄颜色
代码	M		
SSM61	5	16	E(黑色)

请按图示订货



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日