

拉伸弹簧 ◀ 尺寸指定型



代码	类型	材质	表面处理	挂钩相对角度
ABWFSP	尺寸指定型	SWP-A	发黑	90°
ABUFSP		SUS304-WPB		
AWFSP		SWP-A	发黑	180°
AUFSP		SUS304-WPB		

D/d	公差
8以下	D尺寸的±1.5%(最小±0.2mm)
8~20	D尺寸的±2%(最小±0.3mm)

■ S尺寸公差:

d≤0.5时, ±2×线径误差。(例:d=0.3时±0.6)

d≥0.6时, ±线径误差。(例:d= 1.0时±1.0)

■ 最大拉伸长度、弹簧常数的求法:

基准最大位移量、基准弹簧常数是指S尺寸为50时的数值。其他尺寸时请按照下列计算公式计算。

■ 最大拉伸长度

$$\text{最大拉伸长度(mm)} = \frac{\text{S指定尺寸}}{50(\text{S基准尺寸})} \times \text{基准最大拉伸长度}$$

■ 弹簧常数


$$\text{弹簧常数(N/mm)} = \frac{50(\text{S基准尺寸})}{\text{S指定尺寸}} \times \text{基准弹簧常数}$$

注意事项:

- 1.使用次数为100万次(参考)。
- 2.要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。
- 3.请在容许位移量Fmax.(mm)以下的范围内使用。
- 4.不锈钢制弹簧也具有磁性


挂钩相对角度:90°

ABWFSP
ABUFSP



挂钩相对角度:180°

AWFSP
AUFSP



弹簧/氮气弹簧 33

型号		S	AWFSP/YBWFSP (SWP-A)			AUFSP/ABUFSP (SUS304-WPB)		
代码	D	线径 d 最小单位1	基准最大 拉伸长度 (mm)	基准弹 簧常数 (N/mm)	初始 张力 (N)	基准最大 拉伸长度 (mm)	基准弹 簧常数 (N/mm)	初始 张力 (N)
ABWFSP ABUFSP AWFSP AUFSP	3	0.3	88	0.025	0.18	87	0.021	0.21
		0.4	41	0.12	0.53	42	0.1	0.64
		0.4	86	0.04	0.31	87	0.04	0.38
	4	0.5	48	0.15	0.77	46	0.13	0.92
		0.5	84	0.07	0.49	82	0.06	0.59
	5	0.6	50	0.18	1.01	51	0.16	1.21
		0.6	79	0.1	0.71	82	0.09	0.85
	6	0.8	36	0.47	2.13	36	0.41	2.55
		0.7	70	0.13	0.96	66	0.12	1.15
	7	0.9	35	0.52	2.94	32	0.45	3.5
		0.8	74	0.18	1.26	76	0.16	1.51
	8	1	41	0.58	3.04	42	0.51	4.26
		1	56	0.39	2.45	57	0.34	3.43
	9	1.2	33	1.05	4.41	33	0.93	6.17
		1	74	0.27	1.96	70	0.24	2.74
	10	1.2	44	0.73	4.31	43	0.65	6.03
		1.4	29	1.7	7.64	28	1.5	10.7
	11	1	80	0.2	1.45	76	0.17	2.01
		1.2	46	0.53	3.24	45	0.47	4.51
	12	1.4	31	1.24	6.39	30	1.08	8.87
		1	116	0.15	1.18	113	0.13	1.65
	13	1.2	71	0.39	2.84	70	0.35	3.98
		1.4	46	0.91	5.39	46	0.8	7.55
	14	1.6	31	1.88	8.72	30	1.66	12.21
		1	120	0.11	0.93	117	0.1	1.29
	15	1.2	72	0.31	2.17	71	0.27	3.01
		1.4	47	0.7	3.95	47	0.61	5.49
	16	1.6	32	1.42	7.75	31	1.24	10.76
		1.2	104	0.24	2.06	96	0.21	2.88
	17	1.4	69	0.54	3.82	65	0.48	5.35
		1.6	47	1.11	6.66	45	0.98	9.32
	18	1.8	34	2.1	10.6	33	1.86	14.84

注: 初始张力值仅供参考。

型号		S	AWFSP/ABWFSP (SWP-A)			AUFSP/ABUFSP (SUS304-WPB)		
代码	D	线径 d 最小单位1	基准最大 拉伸长度 (mm)	基准弹 簧常数 (N/mm)	初始 张力 (N)	基准最大 拉伸长度 (mm)	基准弹 簧常数 (N/mm)	初始 张力 (N)
ABWFSP ABUFSP AWFSP AUFSP	15	1.2	106	0.19	1.5	98	0.17	2.09
		1.4	70	0.43	3.03	66	0.38	4.21
		1.6	48	0.88	4.74	46	0.76	6.59
	16	1.8	35	1.69	9.25	34	1.47	12.85
		1.4	96	0.35	3.04	91	0.31	4.26
	17	1.6	66	0.71	5.1	65	0.63	7.14
		1.8	48	1.33	8.33	47	1.18	11.66
	18	2	34	2.37	12.6	35	2.1	17.64
		1.4	97	0.29	2.21	92	0.25	3.08
	19	1.6	67	0.58	4.03	66	0.5	5.6
		1.8	49	1.11	6.74	48	0.97	9.37
	20	2	35	1.98	10.9	36	1.73	15.13
		1.6	88	0.48	4.02	87	0.42	5.63
	21	1.8	64	0.9	6.47	64	0.8	9.06
		2	47	1.59	10	48	1.4	14
	22	2.3	31	3.4	18.7	30	3.01	26.18
		1.8	84	0.63	5.1	78	0.56	7.14
	23	2	61	1.11	7.94	60	0.99	11.12
		2.3	41	2.37	15.2	40	2.1	21.28
	24	2.6	29	4.64	23.6	29	4.1	33.04
		2	75	0.81	7.35	74	0.72	10.3
	25	2.3	53	1.72	11.8	52	1.52	16.5
		2.6	37	3.35	19.6	37	2.96	27.4
	26	2.9	27	6.09	33.3	27	5.39	46.6
		2.3	72	1.12	9.8	72	0.99	13.7
	27	2.6	50	2.17	15.7	52	1.92	22
		2.9	38	3.93	22.5	36	3.48	31.5
	28	3.2	28	6.75	34.3	27	5.97	48
		2.6	69	1.49	12.7	64	1.32	17.8
	29	2.9	51	2.69	17.6	49	2.38	24.6
		3.2	39	4.58	27.4	37	4.05	38.4
	30	3.5	31	7.49	39.2	29	6.62	54.9



请按图示订货

■ AWFSP-D3-d0.3-S60

型号		线径		最小单位1
代码	D	d		S
AWFSP	AUFSP	3	0.3 0.4	10~300



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日