


方形丝杠支座组件 ◀ 固定侧精密型/标准型





代码	类型	固定侧	材质	表面处理
			② ③ ④	② ⑤ ⑥
HAB01	精密型	固定侧	S50C	发黑
HAB02	标准型			

代号	零件名称	数量
①	油封(d8以下无油封)	2
②	轴承座本体	1
③	角接触球轴承	1对
④	轴承盖	1
⑤	间隔环	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	内六角紧固螺丝	2


d6~8




安装方法 A




d10~30




安装方法 A




安装方法 B




参考轴端加工尺寸



安装方法 A



安装方法 B



型号		α	Z	G	Q	H	F	ØD _{g6}	E	安装	安装	P.C.D	Ød ₁	Ød ₂	t	M	S	参考轴端加工尺寸									
代码	规格									方法A	方法B							ØD	Ød	ØA	B	C	公称螺纹				
HAB01 HAB02	8	8	43	35	23	9	14	28 ^{+0.007 -0.020}	26	7	4	8	5	35	3.4	6.5		14	10/12	8 ^{+0.007 -0.020}	4	32	9	M8×P1.0	10		
	10	10	52	42	27	10		34 ^{+0.009 -0.025}	29.5	7.5	5	8.5	6	42	4.5	8	4	M3	16	12/14/15	10 ^{+0.005 -0.012}	8	36	15	M10×P1.0	11	
	12	12	54	44	27	10		36 ^{+0.009 -0.025}						44					19	14/15/16	12 ^{+0.005 -0.012}				M12×P1.0		
	15	15	63	52	32	15		40 ^{+0.009 -0.025}	36	10	6			8	50	5.5	9.5	6	22	18/20	15 ^{+0.005 -0.014}	12	49	20	M15×P1.0	13	
	20	20	85	68	52	22		57 ^{+0.010 -0.029}	50	8	10			12	70	6.6	11	10	M4	30	25/28	20 ^{+0.005 -0.014}	17	64	25	M20×P1.0	17
	25	25	98	79	57	27		63 ^{+0.010 -0.029}	59	13				20	80	9	15	13	M5	35	32/36	25 ^{+0.005 -0.014}	20	76	30	M25×P1.5	20
	30	30	117	93	62	30		75 ^{+0.010 -0.029}	61	14	12	17	18	95	11	17.5	15	M6	40	40/50	30 ^{+0.005 -0.015}	25	72	38	M30×P1.5	25	



请按图示订货

■ HAB01-10

型号		Ød	Z
代码	规格		
HAB01	10	10	52



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!