



高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ HTDH8M型(齿距8)




型号				材质		表面处理
皮带宽度6mm	皮带宽度9mm	皮带宽度12mm	皮带宽度15mm	带轮	法兰	
A:22 W:27	A:28 W:33	A:33 W:38	A:44 W:49	铝合金	S45C/SPCC	本色阳极氧化
VPT01□□H8M200	VPT21□□H8M250	VPT31□□H8M300	VPT41□□H8M400			黑色阳极氧化
VPT02□□H8M200	VPT22□□H8M250	VPT32□□H8M300	VPT42□□H8M400			喷砂无电解镍
VPT03□□H8M200	VPT23□□H8M250	VPT33□□H8M300	VPT43□□H8M400			发黑
VPT04□□H8M200	VPT24□□H8M250	VPT34□□H8M300	VPT44□□H8M400	S45C/SPCC		无电解镍
VPT05□□H8M200	VPT25□□H8M250	VPT35□□H8M300	VPT45□□H8M400			



带轮形状: A形



带轮形状: B形




铝合金材质时: $t_1 = (w-a)/2 - 0.5$, S45C材质时: $t_1 = 1.5$

■轴孔规格


H 圆孔



P 圆孔+螺孔




N 新JIS键槽孔+螺孔 C 旧JIS键槽孔+螺孔




键槽尺寸详见
同步轮产品简介

V 台阶孔




F 台阶孔(轮毂侧沉孔)



仅适用于B形

Y 两端台阶孔



仅适用于A形

■轴孔P.N.C螺孔尺寸表

轴孔内径dH7	M	紧定螺钉(附件)
12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~65	M10	M10×8



当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

*1 为避免破坏齿的完整, 因此螺孔选择加工在齿底, 所以在齿数不能三等分时, 螺孔会打在相近齿的齿底, 此时螺孔角度略有偏差, 非120°。

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮 公称宽度					
代码	齿数		A形					B.K形					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)							A形时 3.0≤J≤Wx3.0	B形时 3.0≤J≤L-3.0	3~23 S+T≤Wx	A	W	L
			H	P	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A形	B形	A形	B形	Q-R											
铝合金材质		18	A B	12-28	12-26	12-26	12-26	12-26	12-28	12-22	12-20	12-26	15-28	15-28	18-28	3~23 S+T≤Wx	45.84	44.47	32	52	36	皮带宽度20					
VPT01-8M200		19		12-32	12-28	12-28	12-30	12-30	12-31	12-25	12-20	12-29	15-32	15-31	18-32		48.38	47.01	35	55	40	H8M200					
VPT02-8M200		20		12-32	12-30	12-30	12-30	12-30	12-32	12-26	12-22	12-30	15-32	15-32	18-32		50.93	49.56	36	58		A:22					
VPT03-8M200		21		12-37	12-32	12-32	12-35	12-35	12-36	12-30	12-24	12-34	15-37	15-36	18-37		53.47	52.1	40		61	45	W:27				
VPT21-8M250		22		12-37	12-34	12-34	12-35	12-35	12-37	12-30	12-25	12-35	15-37	15-37	18-37		56.02	54.65	41				L:42(47)★				
VPT22-8M250		24		12-42	12-40	12-40	12-40	12-40	12-42	12-34	12-28	12-40	15-42	15-42	18-42		61.12	59.75	46	67	50	皮带宽度25					
VPT23-8M250		25		12-48	12-40	12-40	12-46	12-46	12-44	12-36	12-28	12-42	15-48	15-44	18-48		63.66	62.29	48	70	56	H8M250					
VPT31-8M300		26		14-50	14-45	14-45	14-48	14-48	14-49	14-39	14-31	14-45	18-50	18-47	21-50		66.21	64.84	51	74	58	A:28					
VPT32-8M300		28		14-52	14-48	14-48	14-50	14-50	14-51	14-43	14-35	14-49	18-52	18-51	21-52		71.30	69.93	55	80	60	W:33					
VPT41-8M400		30		14-59	14-50	14-50	14-57	14-57	14-56	14-46	14-38	14-54	18-59	18-56	21-59		76.39	75.02	60		87	67	L:48(53)★				
VPT42-8M400		32	14-59	14-55	14-50	14-57	14-57	14-59	14-49	14-45	14-57	18-59	18-59	21-59	81.49	80.12	63				皮带宽度30						
S45C材质		34	16-67	16-60	16-50	16-65	16-65	16-66	16-56	16-48	16-64	20-67	20-66	26-67	86.58	85.21	70	95	75	H8M300							
VPT04-8M200		36	16-72	16-65	16-50	16-70	16-70	16-71	16-61	16-50	16-69	20-72	20-71	26-72	91.67	90.30	75	99	80	A:33							
VPT05-8M200		38	16-76	16-65	16-50	16-74	16-74	16-76	16-65	16-50	16-74	20-76	20-76	26-76	96.77	95.40	80	104	84	W:38							
VPT24-8M250		40	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-79	25-82	25-81	27-82	101.86	100.49	85	111	90	L:53(58)★							
VPT25-8M250		44	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-92	25-86	27-92	112.05	110.68	90	119	100	皮带宽度40							
VPT34-8M300		48	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-92	25-95	27-95	122.23	120.86		127	105	H8M400							
VPT35-8M300		50	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-95	27-95	127.32	125.95	100	135	115	A:44							
VPT44-8M400		60	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-95	27-95	152.79	151.42		160	140	W:49							
VPT45-8M400		72	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	22-95	22-95	22-95	183.35	181.98		190	170	L:64(69)★							

注意事项: ①轴孔规格H/V/F/Y时, 无螺孔。②孔径13/14/17/21~29/31/32/46~49不适用轴孔规格C。③★齿数44~72只适用(L)内的尺寸。

④当选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径为d10时, 键槽尺寸可选择标准型键槽 N-d10 或加宽型键槽 N-d10K (请参阅同步轮产品简介)。



请按图示订货

■ VPT01-H8M200-60-A-H-d80

代码	齿型	齿数	带轮形状	轴孔规格dH7(最小单位1)				
				H	P	N-C	V	Y
VPT01	H8M200	60	A	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日