



代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
MHC01	一字型	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色 PVC板	1.0
MHC02		防火布	0.4				

- 特点: · 尼龙布为最常用的材质, 具有防尘, 防水, 防油等特性, 常规使用场景推荐该产品;
· 防火布具有阻燃特性, 瞬间耐高温可达200°-300°, 但需注意防火布不具备防水特性;
· PVC板最高耐温60°-70°。



使用示例



■ MHC01
 $L_{min}=2.2 \times (\frac{L_{max}}{2X-10} + 2) + 10 (X < 20 \text{ 或 } X \geq 25, W < 150)$

$L_{min}=3.2 \times (\frac{L_{max}}{2X-10} + 2) + 10 (X \geq 25, W \geq 150)$

■ MHC01
 $L_{min}=2.5 \times (\frac{L_{max}}{2X-12} + 2) + 10 (W \leq 600)$

1. 本产品不包含“限位钣金”
2. 此款风琴罩配合限位钣金适合水平往复运动, 其余运动方式可咨询工程人员。
3. 此款风琴罩与限位钣金配合需预留间隙, 具体尺寸可咨询工程人员。

型号		折高 X	外宽W 最小单位 1	安装孔距 F 最小单位 1	安装孔径D
代码	拉伸长度Lmax				
MHC01 MHC02	50~2000	15	30~300	15~580	5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40	301~1000		6
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

选型条件: $F \leq W-10$, 若 $W < 100$, 则无中间孔位。



请按图示订货

■ MHC01-L50-X15-W100-F70

型号		X	W	F
代码	L			
MHC01	50~2000	15	30~300	15~580



交期 Delivery

7 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

