






代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
MHC11	U型	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色 PVC板	1.0
MHC12		防火布	0.4				

- 特点:
- 尼龙布为最常用的材质, 具有防尘, 防水, 防油等特性, 常规使用场景推荐该产品;
 - 防火布具有阻燃特性, 瞬间耐高温可达200°-300°, 但需注意防火布不具备防水特性;
 - PVC板最高耐温60°-70°。



- MHC11
- $$Lmin = 3.2 \times \left(\frac{Lmax}{2X-10} + 2 \right) + 10 (X \leq 25, W \leq 600)$$
- $$Lmin = 4 \times \left(\frac{Lmax}{2X-10} + 2 \right) + 10 (X > 25, W \leq 600)$$
- MHC11
- $$Lmin = 3.6 \times \left(\frac{Lmax}{2X-12} + 2 \right) + 10 (W \leq 600)$$

- 1.此款风琴罩仅适合水平往复运动, 不能与腐蚀性液体、尖锐切屑接触。
- 2.此款风琴罩建议配合导向部件进行内部限位, 具体方案可咨询工程人员。

型号		折高X	外宽W 最小单位1	外高H 最小单位1	安装孔径D
代码	拉伸长度Lmax				
MHC11 MHC12	50~2000	15	60~300	30~300	5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40	301~1000		6
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

选型条件: 若 $W < 2X + 30$, 则无中间孔位。 $W > 2X + 10$, $H > X + 20$



请按图示订货

■ MHC11-L50-X15-W100-H70

型号		X	W	H
代码	L			
MHC11	50~2000	15	60~300	30~300



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台