

压缩杠杆式平面锁 ◀ 把手按压式

代码	类型	材质			表面处理		
		基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌
XAD63	把手按压式	无锁芯	ZDC	Q235	喷砂镀铬	镀锌	
XAD65					镀铬		
XAD66					喷塑黑		
XAD67		带锁芯	ZDC5	S45C	镀铬	镀蓝白锌	
XAD68					喷无光黑		
XAD69					镀铬		
XAD70	无锁芯			喷无光黑			

无锁芯
XAD63

带锁芯
XAD65
XAD66

开孔尺寸

特点:

- 具有锁紧功能;
- 快速开启,安装方便快捷;
- 调节螺钉可适用各种间距范围;
- 把手承载力值 $\leq 285\text{N}$,最大静载荷200N。

带锁芯 XAD67/68
无锁芯 XAD69/70

特点(XAD70):

- 具有锁紧功能,适用于密闭性能要求高的门;
- 适用于振动的设备;
- 快速开启,安装方便快捷;
- 调节螺钉可适用各种间距范围;
- 防水性(使用O型圈),粉末涂装耐腐蚀性好;

开孔尺寸

特点:

- 无凸起的平面结构,具有锁紧功能;
- 快速开启,安装方便快捷;
- 调节螺钉可适用各种间距范围;
- 防水(使用O型圈,密封垫)。

用途:

- 工业设备,有保温防尘要求密闭的设备,实验设备,半导体设备,高频动设备。
- 配置钥匙:2把

特点(XAD68/69):

- 具有锁紧功能;
- 快速开启,安装方便快捷;
- 调节螺钉可适用各种间距范围;
- 带锁芯配置钥匙:2把。

用途(XAD70):

- 工业设备,密封门,实验设备,半导体设备,高频动设备。

型号		B	H	AS (适用门板厚度)	参考重量(kg)
代码	L				
XAD65	36.5	13.5	1-25	1-11	0.21
XAD66	40	28.5	15-30		

型号		L	H	AS (适用门板厚度)	参考重量(kg)	
代码	A					
XAD67	93	25	5-15	1-6	0.25	
XAD68		48	10-35			
XAD69	110	29	1-14	1-11		
XAD70		44	14-29			
		60	29-45			
		72	45-57			



请按图示订货

■ XAD63

型号

代码

XAD63

■ XAD65-L40

型号

代码

L

XAD65 40

■ XAD67-A93

型号

代码

A

XAD67 93



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日