

热收缩编织套管



代码	类型	材质	阻燃等级	收缩比率	工作温度	标准颜色
DQB96	热收缩编织套管	聚烯烃聚酯	/	2:1	-40°C~125°C	黑色
DQB97	拉链纺织套管	聚酯/尼龙	VW-1	/	-50°C~150°C	
DQB98	魔术贴款纺织套管					
DQB99	内纤外硅胶 玻璃纤维套管	硅胶 玻璃纤维	VW-1		-60°C~200°C	白色/黑色



代码	型号	收缩前内径 D(mm)	收缩后内径 d(mm)	标准包装 (m/卷)
DQB96	HSS-010	10	5	200
	HSS-020	20	10	200
	HSS-025	25	12.5	150
	HSS-030	30	15	100
	HSS-034	34	17	100
	HSS-040	40	20	100
	HSS-050	50	25	100
	HSS-060	60	30	50
	HSS-070	70	35	50
HSS-080	80	40	50	

代码	型号	内径 (I)	展开宽度 (w)mm	标准包装 (m/卷)
DQB98	PVTW-20	20	80	25
	PVTW-25	25	95	25
	PVTW-30	30	115	25
	PVTW-35	35	130	25
	PVTW-40	40	146	25
	PVTW-45	45	162	25
	PVTW-50	50	178	25

代码	型号	内径 (I)	展开宽度 (w)mm	最大线束直径 mm
DQB97	PZTW-25	25	88	27
	PZTW-30	30	104	32
	PZTW-35	35	120	37
	PZTW-40	40	135	42
	PZTW-45	45	151	47
	PZTW-50	50	170	52
	PZTW-60	60	198	62

代码	型号	内径 (I)	壁厚(T)/mm		标准包装
			最小	最大	
DQB99	MBQGJ-001	1	0.3	0.4	100
	MBQGJ-002	2	0.35	0.45	100
	MBQGJ-003	3	0.35	0.45	100
	MBQGJ-004	4	0.35	0.45	100
	MBQGJ-005	5	0.4	0.5	100
	MBQGJ-006	6	0.4	0.5	100
	MBQGJ-007	7	0.4	0.5	100
	MBQGJ-008	8	0.45	0.55	50
	MBQGJ-010	10	0.55	0.65	50
	MBQGJ-012	12	0.55	0.65	50



请按图示订货

■ DQB99-MBQGJ-001

代码	规格型号
DQB99	MBQGJ-001



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日