




# 磁铁 ◀ 圆形·环形/径向磁力型/轴向磁力型




代码	类型	磁力方向	材质	表面处理	耐热温度
YLS21	圆型	径向	钕磁铁	镀镍	80°C
YLS41	环形	轴向	钕磁铁	镀镍	80°C

圆形·径向磁力型  
YLS21



环形·轴向磁力型  
YLS41



磁力方向：轴向



## ■圆形·径向磁力型

型号		L	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D			
YLS21	5	5	4.9(0.5)	4200-4500
		10	11.8(1.2)	4200-4500
		15	12.7(1.3)	4200-4500
	10	15	23.5(2.4)	5500-5800
		20	35.3(3.6)	5500-5800

注意：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值。(仅供参考)

## ■环形·轴向磁力型

型号		V	T	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D				
YLS41	6	2	2	6.2(0.6)	2500-2800
			3	8.0(0.8)	3100-3400
			1	4.9(0.5)	1500-1800
	6	3 4	2	7.8(0.8)	2500-2800
			3	9.8(1.0)	3100-3400
			5	14.3(1.5)	3100-3800
	10	3 4 5 6	1	6.9(0.7)	1600-1900
			2	10.8(1.1)	2500-2800
			3	11.8(1.2)	3100-3400
	10	4 5 6	5	18.8(1.9)	3500-3800
			1	7.8(0.8)	1400-1700
			2	13.7(1.4)	2400-2700
	12	4 5 6 8	3	15.7(1.6)	2800-3100
			5	23.3(2.4)	3500-3800
			1	8.8(0.9)	1500-1800
14	6 8	2	19.6(2.20)	2500-2800	
		3	23.5(2.4)	2800-3100	
		5	36.0(3.7)	3500-3800	
18	6 8 12	3	48.6(5.0)	2800-3100	
		1	10.8(1.1)	1200-1500	
		2	21.6(2.2)	2100-2400	
20	6 8 10 12	3	33.3(3.4)	2500-2800	
		5	62.3(6.3)	3500-3800	
		1	12.7(1.3)	1200-1500	
25	6 8 10 12	2	34.3(3.5)	2000-2300	
		3	58.8(6.0)	2500-2800	
		5	73.8(7.5)	3300-3600	
30	12	5	98.5(10.0)	2900-3200	

注：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



请按图示订货

### ■ YLS21-D5-L5

型号		L
代码	D	
YLS21	5	5



交期Delivery

**3** 天 发货

○本产品发货时间不含周日