

导向轴 ◀ 一端台阶型/一端台阶内螺纹型/普通级/精密级

一端台阶型			一端台阶内螺纹型			公差	材质		硬度	表面处理
普通级	普通级	精密级	国标	相当						
GHA01	GHB01	GHB31	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火 淬火硬度 GCr15 HRC56~ 9Cr18Mo HRC54~	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm			
GHA02	GHB02	GHB32								
GHA06	GHB06	GHB36								
GHA07	GHB07	GHB37								

一端台阶型
GHA01/02/06/07

一端台阶内螺纹型
GHB01/02/06/07
GHB31/32/36/37

■圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。
■轴端加工部分(有效螺纹长度+10mm左右)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低, 详情请参阅导向轴概要。
■精密型导向轴的台阶部带有研磨退刀槽(最宽1mm, 最深0.1mm)。

■一端台阶型(普通级)

型号			最小单位 1			R	C
代码	Dg6		L	E	P		
GHA01 GHA02 GHA06 GHA07	8	-0.005	20~800	E=2~P×4	6	0.3	0.5
	10	-0.014			6~8		
	12	-0.006			6~10		
	13		6~11				
	15		6~13				
	16	-0.017	6~14				
	18	20~1200	8~16				
	20		8~17				
	25		8~22				
	30	-0.020	9~27		0.5	1.0	
	35	20~1500	9~32				
	40		11~37				
	50		11~47				

■一端台阶内螺纹型(普通级)


型号			最小单位 1			M 选择	R	C
代码	Dg6	L	E	P				
GHB31 GHB32 GHB36 GHB37	8	-0.005	20~800	E=2~P×4	6	3	0.3	0.5
	10	-0.014			6~8	3 4 5		
	12	-0.006			6~10	3 4 5 6		
	13		6~11		3 4 5 6 8			
	15		6~13		3 4 5 6 8 10			
	16	-0.017	6~14		3 4 5 6 8 10			
	18		8~16		4 5 6 8 10 12			
	20		8~17		4 5 6 8 10 12			
	25	-0.007	20~1200		8~22	4 5 6 8 10 12 16	0.5	1.0
	30	-0.020			9~27	5 6 8 10 12 16 20 24		
	35	-0.009			9~32	5 6 8 10 12 16 20 24		
	40				11~37	6 8 10 12 16 20 24 30		
	50				11~47	6 8 10 12 16 20 24 30		

导向轴 ◀ 一端台阶型/一端台阶内螺纹型/普通级/精密级

■一端台阶内螺纹型(精密级)

型号			最小单位 1			M 选择								R	C		
代码	Dg6		L	E	P												
GHB01 GHB02 GHB06 GHB07	8	-0.005	20~300	E=2~P×4	6	3								0.3	0.2		
	10	-0.014	20~350		6~8	3	4	5									
	12	-0.006 -0.017			6~10	3	4	5	6								
	13				6~11	3	4	5	6	8							
	15				6~13	3	4	5	6	8	10						
	16		-0.017		6~14	3	4	5	6	8	10						
	18	8~16			4	5	6	8	10	12							
	20	-0.007 -0.020	20~450		8~17	4	5	6	8	10	12						
	25				8~22	4	5	6	8	10	12	16					
	30				9~27	5	6	8	10	12	16	20	24				

■可选追加工项

代码	技术说明									
LC	变更L尺寸公差 	选型方法 LC ■最小单位0.1 ■$L < 300$变更为$L \pm 0.03$; $300 \leq L < 600$变更为± 0.05; $L \geq 600$变更为± 0.1 ■$L > 300$的精密级不适用								
EC() ED()	增加平面 增加1个平面  增加2个平面 	选型方法 EC10-K8 选型方法 ED10-K8-T1 ■最小单位1 ■仅是适用与普通级 <table border="1"><tr><td>D</td><td>h</td></tr><tr><td>8~18</td><td>1</td></tr><tr><td>20~40</td><td>2</td></tr><tr><td>50</td><td>3</td></tr></table>	D	h	8~18	1	20~40	2	50	3
D	h									
8~18	1									
20~40	2									
50	3									
JD() JE()	增加键槽 增加1个键槽  增加2个键槽 	选型方法 JD10-J10 选型方法 JE10-X8-JD10-J10 ■最小单位1 ■$JD = 0 / JE = 0$时, 见右图  ■D12,D16,D20,D25,D30 适用于此可选加工 ■带键槽导向轴支座参阅P79。 ■键槽详情参阅P15。 ■仅适用于普通级								



请按图示订货

■GHB31-D8-L80-E15-P6-M3-LC

型号	D	L	E	P	M	可选加工代码
代码	D	L	E	P	M	EC() LC() JD() ED() JE
GHB31	8	20~300	E=2~P×4	6	3	



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日