标准型		内螺纹型		材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型	国标	相当		
MEZ01	MEZ07	MEZ13	MEZ19	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	
MEZ02	MEZ08	MEZ14	MEZ20			淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5um
MEZ03	MEZ09	MEZ15	MEZ21			/	/
MEZ04	MEZ10	MEZ16	MEZ22	0Cr18Ni9	SUS304		
MEZ05	MEZ11	MEZ17	MEZ23			镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8um
MEZ06	MEZ12	MEZ18	MEZ24	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	/

标准型
MEZ01/02/03/04/05/06
MEZ07/08/09/10/11/12



■ D=P时，圆型不带退刀槽，
存在两种形式：

D=P但公差不同时：



D=P但公差相同时：



■ D=P时，多棱型带退刀槽。



内螺纹型
MEZ13/14/15/16/17/18
MEZ19/20/21/22/23/24



圆型

多棱型



■ 公差选择

D或P	g6	h7	m6	p6	S
2.00~3.00	-0.002 -0.008	0 -0.010	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	0 -0.01
3.01~6.00	-0.004 -0.012	0 -0.012	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	
6.01~10.00	-0.005 -0.014	0 -0.015	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	
10.01~18.00	-0.006 -0.017	0 -0.018	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	
18.01~30.00	-0.007 -0.020	0 -0.021	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	

代码	MA	RC	DB	DC
技术说明	增加内螺纹 	变更颈部退刀槽为R0.5 	增加引导部 	增加排气槽 
	适用于标准型和外螺纹型 D / MA / V1 6 / M3 / 4 8~13 / M4 / 6 16~20 / M6 / 9	P-D≤2不适用	不适用外螺纹型 D / V1 3~12 / 1 13~20 / 2	适用于标准型和内螺纹型

■标准型

型号				最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1		A	C	(W)
代码		D公差	P公差	D	P	L	B	E			
圆型	多棱型	m6 p6 g6 h7	s m6 p6 g6 h7	1	1.00~3.00	2~3	1.5~5.0	0.5~15.0	15 30 45 60	0.1	0.6
MEZ01	MEZ07			2	2.00~6.00	2~8	1.5~15.0			0.5	1.2
MEZ02	MEZ08			3	3.00~10.00	3~10					1.5
MEZ03	MEZ09			4	4.00~10.00	3~15				1	1.8
MEZ04	MEZ10			5	5.00~12.00	5~15					2.2
MEZ05	MEZ11			6	6.00~12.00	5~15	1.5~30.0				3
MEZ06	MEZ12			8	8.00~16.00	5~20				1.5	3.5
				10	10.00~18.00	5~22	3.0~30.0			2	4
				12	12.00~20.00	6~26					5
				13	13.00~20.00	7~28	5.0~30.0				5.5
				16	16.00~27.00	8~35				3	7
				20	20.00~30.00	10~42					9

内螺纹型的技术参数表接下页

定位销 ◂ 公差选择型 标准型/内螺纹型

■内螺纹型

型号				最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1		A	(W)	M	V
代码		D公差	P公差	D	P	L	B	E			
圆型	多棱型	m6 p6 g6 h7	s m6 p6 g6 h7	6	6.00~10.00	6(9)~15	1.5~5.0	0.5~15.0	15 30 45 60	3	M3	5
MEZ13	MEZ19			8T	8.00~15.00	6(12)~20	1.5~30.0			3.5	M4	6
MEZ14	MEZ20			8		8(12)~20	3.0~30.0				M5	8
MEZ15	MEZ21			10T	10.00~18.00	6(12)~20				4	M4	6
MEZ16	MEZ22			10		8(12)~20					M5	8
MEZ17	MEZ23			12T	12.00~20.00	8(12)~20				5	M4	6
MEZ18	MEZ24			12		12~26					M5	8
				13T		8(14)~20				5.5	M6	9
				13		13(14)~20					M5	10
				16T	16.00~27.00	10(14)~26	5.0~30.0			7	M6	9
				16		16~35					M8	12
				20T	20.00~30.00	12(18)~32				9	M6	9
				20		20~42					M8	12

■ ( )内L尺寸适用于多棱型

请按图示订货

■MEZ13-m6-s-D6-P7-L8-B3-E5-A15-MA

型号				最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.5		A	可选加工代码
代码	D公差	P公差	D	P	L	B	E		
MEZ13	m6	s	6	6.00~10.00	6(9)~15	1.5~5.0	0.5~15.0	15	MA

交期Delivery
5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！