


定位销 ◀ 小头圆锥型 内螺纹型





代码	类型	公差等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
MEH10	内螺纹型	Dg6	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	/
MEH11					淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬+抛光; 镀层厚度3~5um
MEH12			0Cr18Ni9	SUS304	/	抛光
MEH13			9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48-53HRC	
MEH14			GCr15	SUJ2	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬+抛光; 镀层厚度3~5um

内螺纹型
MEH10/11/12/13



■ SUS440C材质的D部加工有识别槽

内螺纹型
MEH14



型号		P	L	B	E	M	V
代码	Dg6						
MEH10 MEH11 MEH12 MEH13 MEH14	6T	-0.004	4 5 6	10	8	5	M2.5 4
	6	-0.012					M3 5
	8T	-0.005					M4 6
	8	-0.014	5 6 8	15	10	6	8
	10	-0.006					M5 8
	12	-0.006	6 8 10 12	22	7	M8	12
	13	-0.017	10 12 13				
	16	-0.007	10 12 13 14 15 16				
	20	-0.020	14 15 16 20	30	15		

代码	技术说明	
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 RC (R0.5)	RC P-D≤2不适用

请按图示订货

■ MEH10-D6-P4

型号		P
代码	Dg6	
MEH10	6	4

■ MEH10-D6-P4-RC

型号		P	可选加工代码
代码	Dg6		
MEH10	6	4	RC

交期Delivery

5天	发货
----	----

○ 本产品发货时间不含周日