


# 微型弹簧接线端子


代码	类型	安装方式	端子类型
OTC71	微型弹簧式	DIN导轨	常规型




260-301-307  
厚度:5mm



261-301-307  
厚度:6mm



262-301-307  
厚度:7mm



型号	260-301-307		261-301-307		262-301-307		
技术参数	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	
额定电流	18	10	24	10	24	20	
额定电压	400	300	500	300	630	300	
额定截面积	1.5	AWG24-16	2.5	AWG24-14	4	AWG24-12	
额定冲击电压 污染等级/过压等级 材料级别	6/3/III/I	6/3/III/I	6/3/III/I	6/3/III/I	6/3/III/I	6/3/III/I	
绝缘材料/阻燃等级 根据UL94标准认证	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	
使用导线	单股硬导线	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	
	多股导线						0.2-4
	软导线	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	
	带状端头软导线	0.2-1	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5
附件	挡板	D-260		D-261		D-262	
	快速标记条	/		/		/	
	连接件	/		/		/	
	固定件	/		/		/	
	螺丝刀标准尺寸	3.5×0.5		3.5×0.5		3.5×0.5	



请按图示订货

## ■ OTC71-260-301-307

代码	型号	额定截面积
OTC71	260-301-307	1.5



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

