

隔热板 ◀ 标准级 · 耐冲压型

	代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm ²) at23°C	抗折强度 (N/mm ²) at23°C	密度 (g/cm ³)
	SAA51 SAA52	标准级	标准型 孔加工型	树脂玻璃纤维 工程复合材料	白色	常温~210°C	0.18	460	250	1.85

标准型
SAA51

孔加工型
SAA52

2K(2孔)
2-D(通孔)
2-Z(沉孔)

4K(4孔)
2-D(通孔)
4-Z(沉孔)

■ 标准型

型号		最小单位1				H
代码	规格	M	N			
SAA51	3	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3
	5					5
	10					10
	15					15

■ 孔加工型

孔加工型							
规格	D(通孔)	Z(沉孔)		3	4	5	6
		d ₁	d				
d	3.3	4.3	5.3	6.5	9	11	11
d ₁	8	8	9.5	11	14	14	14
h	/	5	6	7	9	9	/

■ 孔加工型

型号		孔型	最小单位1				H	最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)		
代码	规格		M		N			F	G				
SAA52	3	2K	15~850	+1.0 0	15~650	+1.0 0	3	5~645	3	/			
	5									5	/		
	10									10	4 5 6		
	15									15	4 5 6 8		
	3	4K								9~841	9~641	6	/
	5											5	/
	10											10	4 5 6
	15											15	4 5 6 8

指定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。 选择孔加工型时，请在N(通孔)、Z(沉孔)两种型式中任选其一。

■ 孔加工型

型号		孔型	最小单位1		H	最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)
代码	规格		M	N		F	G		
SAA52	5	2K	15~850	15~650	3	9~841	9~645	3/4/5	/
	10				5				/
	15				10				4 / 5 / 6

SAA32-5-6K-M400-N500-H5-F100-G200-D3



请按图示订货

■ SAA51-5-M100-N80-H3

型号		最小单位1		T
代码	规格	A	B	
SAA51	3	15~850	15~650	3



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日