



聚氨酯固定环 ◀ 开口型/分离型·标准型 紧凑型





代码	类型	材质		表面处理	缓冲垫	附件	
		国标	相当				
STS01	开口型	—	S45C	发黑	—	1个内六角圆柱头螺栓	
STS02				无电解镀镍			
STS03				SUS304			
SBV11	分离型	标准型	45	S45C	聚氨酯 (肖氏A70) 耐热温度:70°C	2个内六角圆柱头螺钉	
SBV12						无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
SBV16						0Cr18Ni9 SUS304	—
SBV31		紧凑型	45	S45C		发黑	2个内六角圆柱头螺钉
SBV32						无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
SBV36						0Cr18Ni9 SUS304	—

特点：带聚氨酯固定环，可降低金属之间碰撞时所产生的金属声音。
 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

开口型
STS01/02/03



分离型
SBV11/12/16/31/32/36



型号		B	K	B ₁	t	d	H	C	X	Y	Z	W	M
开口型 STS01 STS02 STS03	D	6	20	10	2	4.5	7.5	0.5	6	4	6.5	1.5	M6
		8	30		3	7	12		9	5	10		
		10	35						10	6	12.5		
		12	40	15					11	8	13		
		15	45	5	15				10	15			
		16	50		18				18				
		20	55		20			20					
		25	60		23	12	21						
		40	23	70	18	9	14	1	26	13	23	2	M8
		50	27	85	22	11	18		32	16	28		M10

型号		B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	C
标准型 SBV11 SBV12 SBV16	D	6	10	12	2	20	M4	4.5	3.75	1	6	4
		8			30						9	5
		10			35						10	6
		12	18	3	40	M6	7	6	1.5	13	8	1
		15			45					15	10	
		16			50					18	10	
		20			55					20	10	
		25	20	5	50							
		30			55							

型号		B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	C	
紧凑型 SBV31 SBV32 SBV36	D	8	10	12	2	25	M3	3.4	3		8	0.5	
		10			30					9	5		
		12			35					10			
		16	10	12	13	40	M5	5.5	4.5	1.5	12	6	0.5
		20			45					14	7		
		25			50					17			
		30	12	15	3					20	6		



请按图示订货

■ STS01-D6

型号		
代码	D	B
STS01	6	12

■ SBV31-D8

型号		
代码	D	B
SBV31	8	



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

固定环
03