

聚氨酯减震材料 ◀ 沉孔型 长度选择型/长度指定型

减震防护类
29



代码	类型	材质	硬度	颜色
WAD01	长度选择型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
WAD02				红色
WAD03				黑色
WAD04				黄色
WAD11	长度指定型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
WAD12				红色
WAD13				黑色
WAD14				黄色

■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但其特性等并无影响。


■ D公差

D	公差
40以下	±0.20
50	±0.30
60	
80	
100	±0.40


■ V公差

h	公差
30以下	±0.20
31~220	±0.30

长度选择型
WAD01/02
WAD03/04



长度指定型
WAD11/12
WAD13/14



■ 长度选择型

代码	型号		M 适用螺钉	h	
	D	H 选择			
WAD01 WAD02 WAD03 WAD04	12	12 15	M3	5	
		12 15 20			
	20	15 20 25	M4	6	
		25	15 20 25		M6
			M8		
	30	20 25 30	M6	9	
		M8			
	40	20 25 30 40	M10	11	
		20 25 30 40 50	M12		
	50	25 30 40 50	M10	14	
M12					
25 30 40 50		M10			
60	25 30 40 50	M12			

■ 长度指定型

代码	型号		M 适用螺钉	h 最小单位0.1
	D	H 最小单位0.1		
WAD11 WAD12 WAD13 WAD14	15	10~100	M3 M4	h=5~L
			M4 M5	
			M5 M6 M8	
	30	20~160	M8 M10 M12	
			40	
50	20~160	M8 M10 M12		
		60		
80	20~220	M10 M12 M16		
		100		

回适用螺钉孔径		
螺钉尺寸	孔径	
	d1	d2
M3	6	3.5
M4	8	4.5
M5	9.5	5.5
M6	11	6.5
M8	14	9
M10	17	11
M12	19	13
M16	25	17



请按图示订货

■ WAD01-D20-H20-M4

型号				
代码	D	H	M	h
WAD01	20	20	M4	6

■ WAD11-D40-H30-M12-h20

型号				
代码	D	H 最小单位0.1	M	h
WAD11	40	20~160	M12	20



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！