


# 16安装孔系列/蜂鸣器




代码	类型	带灯	材质
AXJ36	蜂鸣器	间断	塑料
AXJ46		长鸣	

圆形




圆形 (顶视)



方形 (顶视)



矩形 (顶视)



工作温度	-25°C~+55°C		
工作湿度	45~85%RH		
接触电阻	≤50mΩ		
绝缘电阻	≥100MΩ		
工频耐受电压	AC 1890V 50Hz-1min		
机械寿命	一般扭 3×10 <sup>5</sup>	旋钮 3×10 <sup>4</sup>	紧急钮 3×10 <sup>4</sup>
电气寿命	AC-15	10万次(1200次/小时)	
	DC-13	5万次(1200次/小时)	
头部防护等级	IP40(有“TH”标志的能在湿热带环境下正常工作)		
动作行程	1.5-2.0mm		

代码	工作状态	形状	额定声压和频率	按钮颜色	额定电压	开孔尺寸	防护等级
AXJ36	J: 间断	Y: 圆形 F: 方形	额定电压下 75db(10cm处)2300Hz±400Hz	K: 黑	A(AC.DC24V) V(AC220V)	Φ16	IP54
AXJ46	C: 长鸣	J: 矩形					



请按图示订货

## ■ AXJ36-J-Y-K-A

代码	工作状态	按钮颜色	额定电压
AXJ36	J: 间断	K: 黑	A(AC.DC24V)



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!