


# 圆柱锁 ◀ 20系列(止口高度19/23/25/28/51.5)



代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理				
				基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌		
XAB27	20系列	19、23、25	一字形锁芯	ZDC5	/	Q235	镀亮铬	/	镀锌		
XAB28		25	翼形锁芯								
XAB29		28	三角形锁芯	ZDC						A3	镀铬
XAB30			一字形锁芯								
XAB31		51.5	无锁芯	碳钢包胶						Q235	镀铬

**XAB27**  
止口高度:19、23、25

开孔尺寸




· 配全铜钥匙





**XAB28**  
止口高度:25

开孔尺寸






- 锁舌旋转90°。实现开启或锁闭功能；
- 可左旋或右旋开门；
- IP防护等级IP54。
- 配置钥匙：1把。



**XAB29**  
止口高度:28

- 锁舌旋转90°。实现开启或锁闭功能
- IP防护等级IP65。
- 配置钥匙：1把。




开孔尺寸





**XAB30**  
止口高度:28

- 锁舌旋转90°。实现开启或锁闭功能；
- IP防护等级IP65。
- 无钥匙



开孔尺寸



**XAB31**  
止口高度:51.5



开孔尺寸



- 锁舌旋转70°实现开启或锁闭功能；
- 可左旋或右旋开门；
- IP防护等级IP54。
- 安装方式：  
通过安装基座旋转180°安装定位，可实现左右开门；
- 图示为产品与门板安装后背视图。

型号	AS	参考重量
代码	止口高度H (适用门板厚度)	(kg)
XAB27	19	1-13 0.18
	23	1-15 0.2
	25	1-17 0.21

型号	止口高度	参考重量
代码		(kg)
XAB28	25	0.21
XAB29	28	0.07
XAB30		0.071
XAB31	51.5	0.486



请按图示订货

## ■ XAB27-H19

型号	代码	H
XAB27		19

## ■ XAB28

型号	代码
XAB28	



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日