


手柄球 ◀ 内螺纹安装型




代码	类型	握柄部		嵌件材质
		材质	表面处理	
SSM61		PF	/	/
SSM62		PF(黑色) 蜜胺树脂(红色)	/	
SSM63		PF	/	
SSM64	A型	SUS304	抛光	
SSM65			研磨	
SSM66		A6063	本色阳极氧化	
SSM67			黑色阳极氧化	
SSM68			抛光	
SSM71		PF	/	
SSM72	B型	EPDM(黑色亚光)	/	
SSM73		PF	/	
SSM74	C型	PF(黑色) 蜜胺树脂(红色)	/	


A型
SSM61
SSM62
SSM63
SSM64
SSM65
SSM66
SSM67
SSM68



B型
SSM71
SSM72
SSM73



C型
SSM74



型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量(kg/pcs)		
代码	M					SSM61	SSM71	
A型	5	16	E(黑色)	15	10	0.01	0.01	
		20		18	12			
	25	23		12				
SSM61	8	30		28	16	0.02	0.02	
B型	10	32		F(红色)	29	20	0.03	0.03
		35			32	20		
	40	37	25		0.04	0.05		
SSM71	16	50	46		30	0.05	0.07	

型号		B	握柄部 颜色	H	h		参考重量 (kg/pcs)		
代码	M				SSM62	SSM74			
A型	6	20	E(黑色)	18	10	0.007			
		25		23			0.015		
		30		28			16	0.020	
		20		18	10		0.007		
SSM62	8	25		23	12	12	0.015		
		30		28	16		0.030		
		35		32	16		0.040		
		30		28	18		0.030		
SSM74	10	35		18	15	15	0.040		
		40					37	0.055	
		12					40	37	0.050

型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量 (kg/pcs)
代码	M					
A型	4	12	E(黑色)	11.2	6.5	0.01
		16				15
	5	20		18	9	0.02
		25		22.5	11	0.02
	8	30		14.5	28	0.03
		32			29	0.04
	10	35		0.05		
		40		32.5	18	0.07
	12	50		37	18	0.09
		46		21	0.12	0.16

型号		B	H	h	参考重量(kg/pcs)	
代码	M				SSM64	SSM65/66/67
A型	3	15	13(13.5)	8(7)	0.013	0.005
		20	18	9.1	0.031	0.011
SSM64	5	20			0.030	0.011
SSM65	6	25	22.5	11	0.060	0.021
SSM66	8	32	29	14.5	0.126	0.043
SSM67	10	40	37	18	0.215	0.085

SSM64的M3规格H、h为()内尺寸。

型号		B	握柄部 颜色	H	h	参考重量 (kg/pcs)
代码	M					
A型	6	20	E(黑色)	18	10	0.010
		25				22.5
	10	32		29	16	0.025
		12		40	36	20

型号		B	H	h	参考重量 (kg/pcs)	
代码	M					
A型	SSM68	4	16	15	7.2	0.01
		5	20	18	9.1	0.01
		6	25	22.5	11	0.02
		8	32	29	14.5	0.04
		10	40	37	18	0.09
12	50	46	21	0.16		



请按图示订货

■ SSM61-M5-D16-E

型号		D	握柄颜色
代码	M		
SSM61	5	16	E(黑色)



交期Delivery

5 天 发货

○本产品发货时间不含周日