





| 型号 | | | 材质 | | 表面处理 |
|---------------|---------------|---------------|------|------|---------|
| 皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | |
| A:7 W:11 | A:11 W:15 | A:17 W:21 | 铝合金 | S45C | 本色阳极氧化 |
| VPL01□□S3M060 | VPL21□□S3M100 | VPL31□□S3M150 | | | 黑色阳极氧化 |
| VPL02□□S3M060 | VPL22□□S3M100 | VPL32□□S3M150 | | | 喷砂无电解镀锌 |
| VPL03□□S3M060 | VPL23□□S3M100 | VPL33□□S3M150 | S45C | SPCC | 发黑 |
| VPL04□□S3M060 | VPL24□□S3M100 | VPL34□□S3M150 | | | 无电解镀锌 |
| VPL05□□S3M060 | VPL25□□S3M100 | VPL35□□S3M150 | | | |


标准齿形



带轮形状: A形




带轮形状: B形




轴孔规格

H圆孔



P圆孔+螺孔



N新JIS键槽孔+螺孔



键槽尺寸详见同步带产品简介。


| 型号 | | | 带轮形状 | 轴孔规格dh7(最小单位1) | | | | | | P.D. | O.D. | D | F | E | 带轮公称宽度 | | | | | |
|---|------------------|----|--------|----------------|------|------|-------|------|---|-------|--------|-------|------|------------------------------------|------------------------------------|-------|----|----|----|--|
| 代码 | 齿型 | 齿数 | | A形 | | | B/K形 | | | | | | | | A | W | L | | | |
| | | | H | P | N | H | P | N | | | | | | | | | | | | |
| VPL01 VPL02 VPL03 VPL04 VPL05 | S3M060 | 14 | A K | 4-5-6 | \ | \ | 4-5-6 | | | 13.37 | 12.61 | 16 | 10 | 皮带宽度6 S3M060 A:7 W:11 L:19 | | | | | | |
| | | 15 | | | | | 4-7 | | | 14.32 | 13.56 | 18 | 11 | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | 4-7 | | | 15.28 | 14.52 | 18 | 11 | | | | | | | |
| | | 18 | | | | | 4-8 | | | 17.19 | 16.43 | 20 | 13 | | | | | | | |
| | | 19 | | | | | 4-9 | | | 18.14 | 17.34 | 20 | 13 | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | 4-5-6 | | | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | 4-8 | | | 21.01 | 20.25 | 25 | 16 | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | 4-10 | | | 22.92 | 22.16 | 14 | 25 | | 16 | | | | | |
| | | 25 | | | | | 4-11 | | | 23.87 | 23.11 | 16 | 28 | | 18 | | | | | |
| | | 26 | | | | | 4-10 | | | 24.83 | 24.07 | 18 | 30 | | 20 | | | | | |
| VPL21 VPL22 VPL23 VPL24 VPL25 | S3M100 S3M150 | 28 | A B | 5-11 | | | 5-11 | | | 8 | 24.83 | 24.07 | 18 | 皮带宽度10 S3M100 A:11 W:15 L:23 | | | | | | |
| 28 | 5-13 | | | 8-13 | | | 5-10 | | | 8 | 26.74 | 25.98 | 18 | | 30 | 20 | | | | |
| 30 | 6-15 | | | 6-14 | | | 8-14 | | | 6-15 | | | 8-11 | | 28.65 | 27.89 | 20 | 32 | 23 | |
| 32 | 6-17 | | | 6-16 | | | 8-16 | | | 6-16 | | | 8-11 | | 30.56 | 29.8 | 20 | 35 | 25 | |
| 34 | 6-20 | | | 6-18 | | | 8-18 | | | 6-20 | | | 8-13 | | 32.47 | 31.71 | 26 | 40 | 28 | |
| 36 | 8-24 | | | 8-23 | | | 8-24 | | | 8-21 | | | 8-16 | | 34.38 | 33.62 | 30 | 44 | 32 | |
| 40 | 8-28 | | | 8-25 | | | 8-28 | | | 8-23 | | | 8-18 | | 42.02 | 41.25 | 32 | 48 | 36 | |
| 44 | 8-30 | | | 8-25 | | | 8-30 | | | 8-25 | | | 8-20 | | 45.84 | 45.07 | 34 | 50 | 38 | |
| 48 | 8-32 | | | 8-28 | | | 8-30 | | | 8-25 | | | 8-20 | | 47.75 | 46.98 | 34 | 52 | 40 | |
| 50 | 8-38 | | | 8-33 | | | 8-35 | | | 8-30 | | | 8-22 | | 57.3 | 56.53 | 39 | 61 | 45 | |
| VPL31 VPL32 VPL33 VPL34 VPL35 | | 72 | | 8-50 | 8-42 | 8-40 | 8-46 | 8-38 | \ | 68.76 | 67.843 | 50 | 74 | 58 | 皮带宽度15 S3M150 A:17 W:21 L:29 | | | | | |



请按图示订货

■ VPL34-S3M150-60-B-N-d20

| 型号 | | | 带轮形状 | 轴孔规格dh7(最小单位1) | | | | | |
|-------|--------|----|------|----------------|------|------|------|------|--|
| 代码 | 齿型 | 齿数 | | A形 | | | B形 | | |
| | | | H | P | N | H | P | N | |
| VPL34 | S3M150 | 60 | B | 8-38 | 8-33 | 8-35 | 8-30 | 8-22 | |



交期Delivery

7天

发货

本产品发货时间不含周日