



代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
MHC01	一字型	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色	PVC板
MHC02		防火布	0.4				

- 特点: · 尼龙布为最常用的材质, 具有防尘, 防水, 防油等特性, 常规使用场景推荐该产品;
- 防火布具有阻燃特性, 瞬间耐高温可达200°-300°, 但需注意防火布不具备防水特性;
- PVC板最高耐温60°-70°。



- MHC01
 $L_{min}=2.2[L_{max}/(2X-10)+2]+10$ ($X \leq 30, W \leq 600$)
 $L_{min}=2.5[L_{max}/(2X-10)+2]+10$ ($X > 30, W \leq 600$)
- MHC02
 $L_{min}=2.5[L_{max}/(2X-10)+2]+10$ ($W \leq 600$)

本产品不包含“限位钣金”。
 此款风琴罩配合限位钣金适合水平、侧置、倒置、挂装往复运动, 不能与腐蚀性液体、尖锐切屑接触

使用示例



型号		折高 X	外宽 W 最小单位 1	安装孔距 F 最小单位 1	安装孔径 D
代码	拉伸长度 Lmax				
MHC01 MHC02	50~2000	15	30~300	15~580	5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			
		15	301~1000		6
		20			
		25			
		30			
35					
40					

选型条件: $F \leq W-10$, 若 $W < 100$, 则无中间孔位。



请按图示订货

■ MHC01-L50-X15-W100-F70

型号		X	W	F
代码	L			
MHC01	50~2000	15	30~300	15~580



交期 Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日