




代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
MHC11	U型	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色 PVC板	1.0
MHC12		防火布	0.4				

- 特点: · 尼龙布为最常用的材质, 具有防尘, 防水, 防油等特性, 常规使用场景推荐该产品;
- 防火布具有阻燃特性, 瞬间耐高温可达200°-300°, 但需注意防火布不具备防水特性;
- PVC板最高耐温60°-70°。



- MHC11
Lmin=3.2[Lmax/(2X-10)+2]+10 (X≤30, W≤600)
Lmin=4[Lmax/(2X-10)+2]+10 (X>30, W≤600)
- MHC12
Lmin=3.6[Lmax/(2X-12)+2]+10 (W≤600)

本产品不包含“限位钣金”。
此款风琴罩只适合水平往复运动,
不能与腐蚀性液体、尖锐切屑接触

拖链/风琴罩
12

型号		折高X	外宽W 最小单位1	外高H 最小单位1	安装孔径D
代码	拉伸长度Lmax				
MHC11 MHC12	50~2000	15	60~300	30~300	5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			
		15	301~1000		6
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

选型条件: 若W<2X+30, 则无中间孔位。W>2X+10, H>X+20



请按图示订货

■ MHC11-L50-X15-W100-H70

型号		X	W	H
代码	L			
MHC11	50~2000	15	60~300	30~300



交期Delivery

7 天 发货

○ 本产品发货时间不含周日