



线性滚珠衬套 ◀ 直柱式·单衬型/双衬型





型号	类型	外壳		滚珠	保持器	使用环境 温度
		材质	硬度	材质	材质	
EVA01	单衬型	SUJ2	58HRC~	SUJ2	AS052S	-20~80℃
EVA02		SUS440C	56HRC~	SUS440C		
EVB01	双衬型	SUJ2	58HRC~	SUJ2		
EVB02		SUS440C	56HRC~	SUS440C		

单衬型



双衬型



型号			D				L		T		Z	D ₁	(r)	Q		最大行程		滚珠列数		基本额定负载				重量	
代码	d													单衬	双衬	单衬	双衬	单衬	双衬	C(动)N		Co(静)N		单衬	双衬
单衬型 EVA01 EVA02	5	0 -0.009	10	0 -0.009	15	0 -0.12	8.0	0	1.1	9.6	0.4	5.9	9.4	13	6	3	6	131	209	106	212	4	5		
	6		12	0 -0.011	19	11.3	11.5			8.3		12.3	15	7	210			333	164	328	8	8			
	8		15	24	15.3	14.3	8.8			16.8		24	8	323	512			278	556	15	17				
	10		19	29	19.4	18	10.8			21.8		30	8	499	793			408	815	30	33				
双衬型 EVB01 EVB02	12	0 -0.013	21	0	30	0	20.4	-0.4	1.3	20	0.8	10.4	22.4	32	8			722	1146	579	1157	32	36		
	13		23	-0.013	32	-0.2	20.4			22		11.4	23.4	34	10			773	1226	634	1268	45	49		
	16		28	0 -0.016	37	0	23.3			27		12.8	24.8	40	16			1330	2112	1029	2058	72	79		
	20		32		42		27.3			1.6		30.5	14.8	23.8	46			28	1609	2554	1517	3035	94	102	



请按图示订货

■ EVA01-d6

型号		代码	
代码	d	EVA01	6

0
-0.009



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日