


直线轴承 ◀ 带法兰直线轴承(带润滑装置)单衬型/双衬型引导式




代码	类型	轴套					保持架/ 储油盒材质	密封圈 材质	使用温度 环境
		材质	相当	硬度	表面处理	滚珠 材质			
ELU02MX	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC-	无电解镀锌	GCr15	树脂	丁腈 橡胶	-15~80°C
ELU22MX									
ELU32MX									
ELW02MX	双衬型	GCr15	SUJ2	56HRC-	无电解镀锌	GCr15	树脂	丁腈 橡胶	-15~80°C
ELW22MX									
ELW32MX									


单衬型




圆法兰型
ELU02MX




方法兰型
ELU22MX




对边法兰型
ELU32MX




d=16~30




双衬型




圆法兰型
ELW02MX




方法兰型
ELW22MX



对边法兰型
ELW32MX



d=16~30



单衬型

型号		D		L	L1	u	V	H	T	d1	d2	h	P.C.D	W	E	F	偏心 (max)	滚珠 列数	垂直度Y	基本额定负载		重量(g)		
代码	d																			C(动)N	Co(静)N	圆法兰	方法兰	对边法兰
ELU02MX ELU22MX ELU32MX	10	19	29	29	5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	-	29	0.011	4	0.011	370	545	65	48	55		
	12	21	31	31	5.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	-	32	0.011	4	0.011	410	595	71	54	62		
	16	28	43	37	6	48	8	5.5	9	5.1	38	37	22	31	0.014	5	0.014	770	1175	125	115	100		
	20	32	56	42	7	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.014	5	0.014	880	1365	175	139	145		
	25	40	77	59	9	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	40	0.014	6	0.014	975	1565	304	275	285		
	30	45	84	64	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49		6		1565	2735	429	357	370		

双衬型

型号		D		L	L1	u	V	H	T	d1	d2	h	P.C.D	W	E	F	偏心 (max)	滚珠 列数	垂直度Y	静态允许 力矩(N·M)	基本额定负载		重量(g)			
代码	d																				C(动)	N	Co(静)	圆法兰	方法兰	对边法兰
ELW02MX ELW22MX ELW32MX	10	19	65	55	±0.3	5	5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	29	32	0.014	4	0.014	7.2	585	1095	88	71	77	
	12	21	68	57		5.5	6	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32	32	0.014			10.5	655	1195	96	79	85	
	16	28	82	70		6	6	48	8	5.5	9	5.1	38	37	22	31	0.019			19.5	1225	2345	182	176	161	
	20	32	94	80		7	8	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.019	5	0.019	26.5	1395	2735	255	219.7	225	
	25	40	130	112		9	8	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	40	0.019			43	1555	3135	502	464	473	
	30	45	143	123		10	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49				82.5	2485	5485	654	579	592	

■ ELW02MX-d16



请按图示订货

型号		D
代码	d	
ELW02MX	16 0 -0.01	28



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日