

滚子轴承随动器 ◀ 圆柱型·球面型 进口/国产标准型



■圆柱型D公差:

D	公差
13-16	0-0.008
19-30	0-0.009
32-47	0-0.011
52-80	0-0.013
85-90	0-0.015

■球面型D公差:⁰/_{-0.05}

代码	类型		材质		
			国标	相当	
BCN01	进口型	带侧板内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
BCN02				9Cr18Mo	SUS440C
BCN21			球面型	GCr15	SUJ2
BCN22				9Cr18Mo	SUS440C
BCN05	经济型	带侧板内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
BCN06				9Cr18Mo	SUS440C
BCN25			球面型	GCr15	SUJ2
BCN26				9Cr18Mo	SUS440C

圆柱型
BCN01/02/05/06





球面型
BCN21/22/25/26

无密封圈

带密封圈

无密封圈

带密封圈



■请在80°C以下的环境中使用带密封圈的型号。

型号		密封圈	D	B1	B	a	e1	e2	基本额定负荷		轨迹表面负荷容量		极限转速 min*1	重量 (g)	
代码	d								C(KN)	Co(KN)	圆柱型外圈 KN	球面型外圈 KN			
圆柱型 BCN01 BCN02 BCN05 BCN06	6	UU (带密封圈)	19	14	13.8	14	2.5	0.8	4.12	4.55	3.53	1.37	20000	24.5	
	8		24						17.5	5.68	5.89	4.51	1.86	17000	39
	10		30						23.5	9.7	9.67	6.86	2.45	15000	65
	12		32	16	15.8	25.5			10.4	10.9	7.35	2.74	13000	75	
	15		35	29	12.3	14.3			8.04	3.14	10000	83			
	17		40	32.5	17.4	20.9			11.8	3.72	9500	135			
	20		47	20	19.8	38			19.2	24.5	13.8	4.61	8500	195	
	25		52	43	20.7	28.4			15.3	5.29	7000	225			
	30		62	25	24.8	50.5			30.3	45.4	22.1	6.66	5500	400	
	35		72	53.5	32.2	50.6			25.7	8.13	5000	550			
球面型 BCN21 BCN22 BCN25 BCN26	40	- (无密封圈)	80	26	25.8	61.5	4	1.2	35.7	61.1	30.3	9.31	4000	710	
	45		66.5						37.1	66.4	31.1	10.1		760	
	50		90						76	38.7	71.8	34	11	3500	830

上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%；带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的40%。

■BCN01-d6-UU-D19



请按图示订货

型号		密封圈	D
代码	d		
BCN01	6	UU(带密封圈) -(无密封圈)	19



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日