


机械防护栏 ◀ 40系列机械护栏型材

系列码	材质	表面处理
XCS01	A6063-T5	喷砂氧化


■ 切断面未进行氧化处理。
■ 切割精度: ±0.5mm。




XCS01-4040HL




XCS01-4060HL




XCS01-4042HL



XCS01-4545E



XCS01-4545Y



视图标准: 第三视角

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCS01	4042HL	50~6000	10	40×42	1.55	566.2	10.39×10⁴	12.53×10⁴	4743.07	6265.72
	4040HL			40×40	1.35	493.7	7.89×10⁴	8.45×10⁴	3755.18	4043.30
	4060HL			40×60	1.74	636.2	21.44×10⁴	12.04×10⁴	7137.52	5675.35
	4545E			45×45	2.1	771.03	14.53×10⁴	14.53×10⁴	6459.16	6459.16
	4545Y			45×45	6.71	2457.07	224.16×10⁴	224.16×10⁴	49813.53	49813.53

■ 加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法: LT/RT/DT ■ Ø6.9通孔变更为螺孔M8深15。
RT (右面)	
DT (两面)	

■ 加工项目指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCS01-4042HL-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	4042HL	L150	LT



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

机械防护栏 ◀ 40系列机械护栏型材

使用示例:

