


梯形齿同步带轮 ◀ AT5型(齿距5)




型号				材质		表面处理
皮带宽度10mm	皮带宽度15mm	皮带宽度20mm	皮带宽度25mm	带轮	法兰	
A:11.5 W:16.5	A:16.5 W:21.5	A:21.5 W:26.5	A:26.5 W:31.5	铝合金	SPCC	本色阳极氧化
VPU01□□AT5100	VPU21□□AT5150	VPU31□□AT5200	VPU41□□AT5250			黑色阳极氧化
VPU02□□AT5100	VPU22□□AT5150	VPU32□□AT5200	VPU42□□AT5250			喷砂无电解镍
VPU03□□AT5100	VPU23□□AT5150	VPU33□□AT5200	VPU43□□AT5250			发黑
VPU04□□AT5100	VPU24□□AT5150	VPU34□□AT5200	VPU44□□AT5250	S45C	SPCC	无电解镍(喷细砂)
VPU05□□AT5100	VPU25□□AT5150	VPU35□□AT5200	VPU45□□AT5250			


标准齿形



带轮形状: A形



带轮形状: B形




① $f=(W-A)/2$; ② 当带轮形状为B形时, $U=(L-W)/2$, 当 $U \neq$ 整数时, 舍去小数取整。

■ 轴孔规格

H 圆孔



P 圆孔+螺孔




N 新JIS键槽孔+螺孔
C 旧JIS键槽孔+螺孔




键槽尺寸详见
同步轮产品简介

V 台阶孔




F 台阶孔(轮毂侧沉孔)



仅适用于B形

Y 两端台阶孔



仅适用于A形

■ 轴孔P.N.C螺孔尺寸表

轴孔内径 dH7	M	附件 紧定螺钉
5	M3	M3×3
6~12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~50	M10	M10×8



当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V/F		轴孔Y (最小单位1)	P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称 宽度		
代码	齿数		A形					B形					Z(最小单位1)	J							A	W	L
铝合金材质	15	A	5~14	5~10	8~10	5~12	5~12	5~10	5~8	/	5~7	7~14	7~9	A形时 2.0≤J≤W-2.0 B形时 2.0≤J≤L-2.0	7~14	23.87	22.65	13	28	18	皮带宽度10 AT5100		
	16		6~16	6~12	8~12	6~14	6~14	6~12	6~10	8	6~10	8~16	8~12		8~16	25.46	24.20	16	32	20	A:11.5/W:16.5 (15~16齿=L25) (18~28齿=L27) (30~60齿=L29)		
	18		6~18	6~12	8~12	6~16	6~16	6~12	6~11	8~10	6~10	8~18	8~12		8~18	28.65	27.40	33	22				
	20		6~20	6~16	8~16	6~18	6~18	6~16	6~12	8~10	6~14	8~20	8~16		8~20	31.83	30.60	20	36	24			
	22		7~23	7~18	8~18	7~21	7~21	7~16	7~15	8~12	7~14	9~23	9~16		9~23	35.01	33.85	40	40	27			
	24		7~26	7~20	8~20	7~24	7~24	7~22	7~17	8~13	7~19	9~26	9~21		9~26	38.20	37.00	25	45	30	皮带宽度15 AT5150		
	25		7~26	7~20	8~20	7~24	7~24	7~22	7~18	8~15	7~19	9~26	9~21		9~26	39.79	38.60	35	45	30	A:16.5/W:21.5 (15~16齿=L30) (18~28齿=L32) (30~60齿=L34)		
	26		8~31	8~22	8~22	8~29	8~29	8~27	8~21	8~17	8~25	10~31	10~27		10~31	41.38	40.20	30	48	35			
	28		8~3	8~24	8~24	8~29	8~29	8~27	8~22	8~18	8~25	10~31	10~27		10~31	44.56	43.35	48	48	35	皮带宽度20 AT5200		
	30		10~33	10~26	10~26	10~31	10~31	10~31	10~23	10~18	10~26	12~33	12~33		12~33	47.75	46.55	35	55	40	A:21.5/W:26.5 (15~16齿=L39) (18~28齿=L42) (30~60齿=L43)		
S45C材质	32	B	10~36	10~28	10~28	10~34	10~34	10~34	10~31	10~27	10~22	10~30	12~36	2.0≤J≤L-2.0	12~36	50.93	49.70	40	61	45			
	36		10~41	10~30	10~30	10~39	10~39	10~36	0~30	10~25	10~34	12~41	12~36		12~41	57.30	56.05	40	61	45			
	40		10~46	10~38	10~38	10~44	10~44	10~40	0~35	10~29	10~38	12~46	12~40		12~46	63.66	62.45	67	50				
	44		12~54	12~42	12~40	12~52	12~52	12~40	12~35	12~30	12~38	14~54	14~40		14~54	70.03	68.80	74	58		皮带宽度25 AT5250		
	48		12~59	12~45	12~40	12~57	12~57	12~40	2~35	12~30	12~38	14~59	14~40		14~59	76.39	75.15	45	83	63	A:26.5/W:31.5 (15~16齿=L44) (18~28齿=L46) (30~60齿=L48)		
	50		12~63	12~47	12~45	12~61	12~61	12~40	12~35	12~30	12~38	14~63	14~40		14~63	79.58	78.35	87	67				
	60		12~77	12~50	12~50	12~75	12~75	12~40	12~35	12~30	12~38	14~77	14~40		14~77	95.49	94.25	99	80				

注意事项: ①轴孔规格H/V/F/Y时, 无螺孔。②孔径6.35仅适用轴孔规格H/P/V/F; ③孔径9不适用轴孔规格N; ④孔径8/9/11/13/14/17/21~29/31/32/46~49不适用轴孔规格C, ⑤齿数为30~60时只适用0内尺寸; ⑥选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径d10时, 键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。



请按图示订货

■ VPU01-AT5100-20-A-H-d8

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)				
代码	齿型	齿数	A形				
VPU01	At5100	20	A	H	P	N-C	V Y
				5~14	5~10	8~10	5~12 5~12



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日

梯形齿同步带轮 ◀ AT10型(齿距10)

型号						材质		表面处理
皮带宽度15mm	皮带宽度20mm	皮带宽度25mm	皮带宽度30mm	皮带宽度40mm	皮带宽度50mm	带轮	法兰	
A:16.5 W:22.5	A:21.5 W:27.5	A:26.5 W:32.5	A: 32 W :37	A:43 W:48	A:53 W:58			
VPY01□□AT10150	VPY21□□AT10200	VPY31□□AT10250	VPY41□□AT10300	VPY51□□AT10400	VPY61□□AT10500	铝合金		本色阳极氧化
VPY02□□AT10150	VPY22□□AT10200	VPY32□□AT10250	VPY42□□AT10300	VPY52□□AT10400	VPY62□□AT10500			黑色阳极氧化
VPY03□□AT10150	VPY23□□AT10200	VPY33□□AT10250	VPY43□□AT10300	VPY53□□AT10400	VPY63□□AT10500	S45C SPCC		喷砂无电解镀锌
VPY04□□AT10150	VPY24□□AT10200	VPY34□□AT10250	VPY44□□AT10300	VPY54□□AT10400	VPY64□□AT10500			发黑
VPY05□□AT10150	VPY25□□AT10200	VPY35□□AT10250	VPY45□□AT10300	VPY55□□AT10400	VPY65□□AT10500			无电解镀锌

标准齿形

带轮形状: A形

带轮形状: B形

①f=(W-A)/2; ②当带轮形状为B形时, U=(L-W)/2, 当U≠整数时, 舍去小数取整。

■轴孔规格

H 圆孔

P 圆孔+螺孔

N 新JIS键槽孔+螺孔

C 旧JIS键槽孔+螺孔

V 台阶孔

F 台阶孔(轮毂侧沉孔)

Y 两端台阶孔

键槽尺寸详见同步轮产品简介

仅适用于B形

仅适用于A形

■轴孔P.N.C螺孔尺寸表

轴孔内径 dH7	M	附件 紧定螺钉
10~12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~70	M10	M10×8

当同步轮材质为S45C时, 挡圈存在折边式。

视角标准: 第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮 公称宽度				
代码	齿数		A形					B形					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)							Q-R	S-T	A	W	L
			H	P	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A形	B形	A	B											
铝合金材质		12	8-23	8-18	8-18	8-21	8-21	/	/	/	/	10-23		10-23		38.2	36.35	/	40	27						
		14	10-32	10-26	10-26	10-30	10-30	10-24	10-18	10-28	12-32	12-30		12-32		44.56	42.70	34	52	36						
	VPY01	VPY02	15	10-33	10-26	10-26	10-31	10-31	10-25	10-20	12-33	12-31		12-33		47.75	45.90				皮带宽度15	皮带宽度20				
	VPY03	VPY21	16	12-36	12-30	12-30	12-34	12-34	12-25	12-20	12-29	14-36	14-31		14-36		50.93	49.05	35	58	40	AT10150	AT10200			
	VPY22	VPY23	18	12-41	12-30	12-30	12-39	12-39	12-31	12-25	12-20	12-29	14-41	14-31		14-41		57.30	55.45		61	45	A:16.5	A:21.5		
	VPY31	VPY32	20	12-46	12-40	12-40	12-44	12-44	12-36	12-30	12-25	12-34	14-46	14-36		14-46		63.66	61.80		67	50	W:21.5	W:27.5		
	VPY33	VPY41	22	12-56	12-48	12-48	12-54	12-54	12-36	12-30	12-25	12-34	14-56	14-36		14-56		70.03	68.15		80	60	L38(40)	L43(48)		
	VPY42	VPY43	24	12-63	12-50	12-50	12-61	12-61	12-46	12-38	12-32	12-44	14-63	14-46		14-63		76.39	74.55							
	VPY51	VPY52	24	12-63	12-50	12-50	12-61	12-61	12-46	12-38	12-32	12-44	14-63	14-46		14-63		79.58	77.70				皮带宽度25	皮带宽度30		
	VPY53	VPY61	25	12-63	12-50	12-50	12-61	12-61	12-46	12-38	12-32	12-44	14-63	14-46		14-63		79.58	77.70	50	87	67	AT10250	AT10300		
VPY62	VPY63	26	12-63	12-50	12-50	12-61	12-61	12-46	12-38	12-32	12-44	14-63	14-46		14-63		82.76	80.90				A:26.5	A:32			
S45C材质		28	12-68	12-57	12-55	12-66	12-66	12-55	12-45	12-40	12-53	14-68	14-55		14-68		89.13	87.25				W:32.5	W:37			
		30	12-76	12-65	12-65	12-74	12-74	12-55	12-45	12-40	12-53	14-76	14-55		14-76		95.49	93.65				L48(50)	L52(57)			
	VPY04	VPY05	32	20-80	20-70	20-55	20-80	20-80	20-55	20-45	20-40	20-53	22-82	20-55		22-82		101.86	100.00							
	VPY14	VPY15	36	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-94	20-55		22-94		114.59	112.75				皮带宽度40	皮带宽度50		
	VPY24	VPY24	40	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95		127.32	125.45				AT10400	AT10500		
	VPY34	VPY35	44	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95		140.06	138.20				A:43	A:53		
	VPY44	VPY45	48	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95		152.79	150.95				W:48	W:58		
	VPY54	VPY55	50	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95		159.15	157.30				L61(63)	L70		
	VPY64	VPY65	60	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95		190.99	189.1	100	170	150				
																									注: 齿数为30~60时 只适用()内尺寸	

注意事项: ①轴孔规格H/V/F/Y时, 无螺孔。②孔径8/9/11/13/14/17/21~29/31/32/46~49不适用轴孔规格C。③齿数为30~60时只适用()内尺寸
④选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径d10时, 键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。



请按图示订货

■VPY01-AT10150-20-A-H-d8

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(最小单位1)				
代码	齿型	齿数	A形	N-C	V	Y	
VPY01	AT10150	20	A	5~14	5~10	8~10	5~12



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日