

梯形齿同步带轮 ◀ AT10型(齿距10)

型号						材质		表面处理
皮带宽度15mm	皮带宽度20mm	皮带宽度25mm	皮带宽度30mm	皮带宽度40mm	皮带宽度50mm	带轮	法兰	
A:16.5 W:22.5	A:21.5 W:27.5	A:26.5 W:32.5	A: 32 W :37	A:43 W:48	A:53 W:58			
VPY01□□AT10150	VPY21□□AT10200	VPY31□□AT10250	VPY41□□AT10300	VPY51□□AT10400	VPY61□□AT10500	铝合金		本色阳极氧化
VPY02□□AT10150	VPY22□□AT10200	VPY32□□AT10250	VPY42□□AT10300	VPY52□□AT10400	VPY62□□AT10500			黑色阳极氧化
VPY03□□AT10150	VPY23□□AT10200	VPY33□□AT10250	VPY43□□AT10300	VPY53□□AT10400	VPY63□□AT10500	S45C SPCC		喷砂无电解镀锌
VPY04□□AT10150	VPY24□□AT10200	VPY34□□AT10250	VPY44□□AT10300	VPY54□□AT10400	VPY64□□AT10500			发黑
VPY05□□AT10150	VPY25□□AT10200	VPY35□□AT10250	VPY45□□AT10300	VPY55□□AT10400	VPY65□□AT10500			无电解镀锌

标准齿形

带轮形状: A形

带轮形状: B形

①f=(W-A)/2; ②当带轮形状为B形时, U=(L-W)/2, 当U≠整数时, 舍去小数取整。

■轴孔规格

H 圆孔

P 圆孔+螺孔

N 新JIS键槽孔+螺孔

C 旧JIS键槽孔+螺孔

V 台阶孔

F 台阶孔(轮毂侧沉孔)

Y 两端台阶孔

键槽尺寸详见同步轮产品简介

仅适用于B形

仅适用于A形

■轴孔P.N.C螺孔尺寸表

轴孔内径 dH7	M	附件 紧定螺钉
10~12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~70	M10	M10×8

当同步轮材质为S45C时, 挡圈存在折边式。

视角标准: 第一视角

同步轮

14

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮 公称宽度				
			A形					B形					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)							Q-R	S-T			
代码	齿数		H	P	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A形	B形	A形	B形	A								W	L	
铝合金材质	12	8-23	8-18	8-18	8-21	8-21	/	/	/	/	10-23	/	10-23		10-23		38.2	36.35	/	40	27					
	14	10-32	10-26	10-26	10-30	10-30	10-30	10-24	10-18	10-28	12-32	12-30			12-32		44.56	42.70	34	52	36					
	VPY01	VPY02	15	10-33	10-26	10-26	10-31	10-31	10-31	10-25	10-20	10-29	12-33	12-31	12-33		47.75	45.90								
	VPY03	VPY21	16	12-36	12-30	12-30	12-34	12-34	12-31	12-25	12-20	12-29	14-36	14-31	14-36		50.93	49.05	35	58	40	皮带宽度15 AT10150	皮带宽度20 AT10200			
	VPY22	VPY23	18	12-41	12-30	12-30	12-39	12-39	12-31	12-25	12-20	12-29	14-41	14-31	14-41		57.30	55.45		61	45	A:16.5 W:21.5	A:21.5 W:27.5			
	VPY31	VPY32	20	12-46	12-40	12-40	12-44	12-44	12-36	12-30	12-25	12-34	14-46	14-36	14-46		63.66	61.80	40	67	50	L38(40)	L43(48)			
VPY33	VPY41	22	12-56	12-48	12-48	12-54	12-54	12-36	12-30	12-25	12-34	14-56	14-36	14-56		70.03	68.15		80	60						
VPY42	VPY43	24	12-63	12-50	12-50	12-61	12-61	12-46	12-38	12-32	12-44	14-63	14-46	14-63		76.39	74.55				皮带宽度25 AT10250	皮带宽度30 AT10300				
VPY51	VPY52	25	12-63	12-50	12-50	12-61	12-61	12-46	12-38	12-32	12-44	14-63	14-46	A形时	14-63	79.58	77.70	50	87	67	A:26.5 W:32.5	A:32 W:37				
VPY53	VPY61	26	12-63	12-50	12-50	12-61	12-61	12-46	12-38	12-32	12-44	14-63	14-46	3.0≤J≤W-3.0	14-63	82.76	80.90				L48(50)	L52(57)				
VPY62	VPY63	28	12-68	12-57	12-55	12-66	12-66	12-55	12-45	12-40	12-53	14-68	14-55		14-68	89.13	87.25		95	75						
S45C材质		30	12-76	12-65	12-65	12-74	12-74	12-55	12-45	12-40	12-53	14-76	14-55		14-76	95.49	93.65		104	84						
VPY04	VPY05	32	20-80	20-70	20-55	20-80	20-80	20-55	20-45	20-40	20-53	22-82	20-55	B形时	22-82	101.86	100.00		111	90	皮带宽度40 AT10400	皮带宽度50 AT10500				
VPY14	VPY15	36	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-94	20-55	3.0≤J≤L-3.0	22-94	114.59	112.75		123	102	A:43 W:48	A:53 W:58				
VPY24	VPY24	40	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95	127.32	125.45		135	115	L61(63)	L70				
VPY34	VPY35	44	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95	140.06	138.20		152	130						
VPY44	VPY45	48	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95	152.79	150.95		160	140						
VPY54	VPY55	50	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95	159.15	157.30		170	150						
VPY64	VPY65	60	20-85	20-70	20-55	20-85	20-85	20-55	20-45	20-40	20-53	22-95	20-55		22-95	190.99	189.1	100	200	180						

注: 齿数为30~60时
只适用()内尺寸

注意事项: ①轴孔规格H/V/F/Y时, 无螺孔。②孔径8/9/11/13/14/17/21~29/31/32/46~49不适用轴孔规格C。③齿数为30~60时只适用()内尺寸

④选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径d10时, 键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。



请按图示订货

■VPY01-AT10150-20-A-H-d8

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(最小单位1)				
代码	齿型	齿数	H	P	N-C	V	Y
VPY01	AT10150	20	A	5~14	5~10	8~10	5~12



交期Delivery

5天

发货

本产品发货时间不含周日