


**产品特征:**

- ① 聚氨酯管质量轻, 具有良好的抗震性;
- ② 弯曲半径小, 弯曲性好;
- ③ 具有较高的抗张力, 不易撕裂, 可以轻易恢复到原始形状;
- ④ 纱线可以提高管子的工作性能。

代码	类型		材质
	聚氨酯管	尺寸选择	聚氨酯
H01.05~H01.84	允许的液体		空气、水
	最大压力范围(MPa)		0.8
	工作真空(kpa)		-100
	工作温度范围(°C)		-50~60°C(不结冰)

**电性能参数**

型号	规格尺寸(mm)	外径	精度	内径	精度	长度(m)	最小弯曲半径
TUSC-0425	4×2.5	4	±0.1	2.5	±0.1	200	10
TUSC-0604	6×4	6	±0.1	4	±0.1	200	15
TUSC-0805	8×5	8	±0.1	5	±0.1	100	20
TUSC-1065	10×6.5	10	±0.15	6.5	±0.15	100	27
TUSC-1208	12×8	12	±0.15	8	±0.15	100	35
TUSC-1410	14×10	14	±0.2	10	±0.2	100	58
TUSC-1612	16×12	16	±0.2	12	±0.2	100	65
TUSC-0104	1/4"	6.35	±0.1	4.57	±0.1	200	23
TUSC-0308	3/8"	9.53	±0.15	6.5	±0.15	100	27
TUSC-0102	1/2"	12.6	±0.15	9.6	±0.15	100	35

**选型参考 (TUSC-8X5-3BL)**

TUSC		8×5		— 3		— BL	
<b>1</b>	<b>弹簧管</b>	<b>2</b>	<b>气管直径</b>	<b>3</b>	<b>长度</b>	<b>4</b>	<b>颜色</b>
	弹簧管	规格	外径 内径		3		透明 T
		6×4	∅6 ∅4		6		黑色 L
		8×5	∅8 ∅5		7.5		蓝色 B
		8×5.5	∅8 ∅5.5		9		橙色 O
		10×6.5	∅10 ∅6.5		12		透明蓝 TB
		12×8	∅12 ∅7		15		

■ TUSC弹簧管长、颜色可以定做。