



A向视图

- 特点: ① 4.3×480×272 TFT LCD, LED背光灯
 ② 无风扇冷却系统 ③ 内建储存内存
 ④ IP65 面板防护等级 ⑤ COM1 RS-485 支持MPI 187.5K
 ⑥ 内置电源隔离保护 ⑦ 宽输入电压范围10.5-28VDC

代码	类型		网口类型
TK6051iP	经济型	4.3寸	无

触摸屏
33

型号		TK6051IP
显示	显示器	4.3" TFT
	分辨率	480×272
	亮度(cd/m²)	400
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>30000h
	显示色彩	16.7M
LCD可视角(T/B/L/R)		70/50/70/70
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器	闪存(Flash)	128MB
	内存(RAM)	
处理器		32 Bits RISC Cortex-A8 300MHZ
I/O端口	USB Host	无
	USB Client	USB2.0x1(Micro USB)
	以太网	无
	串行接头	COM1:RS-232/RS-232 2W/4W
	RS-485双重隔离保护	无
万年历		无
电源	输入电源	10.5-28VDC
	功耗	600mA@12VDC,300mA@24V
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC(1分钟)
	绝缘阻抗	超过50MΩ at 500VDC
	抗震动	10 to 25Hz(X,Y,Z轴向 2G 30分钟)
规格	PCB涂层	无
	外壳材质	工程塑料
	重量	约0.25KG
	安装方式	面板安装
操作环境	防护等级	IP65
	储存环境温度	-20° ~ 60°C(-4°C ~ 140°F)
	操作环境温度	0°C ~ 50°C(32°C ~ 122°F)
	相对环境温度	10% ~ 90%(非冷凝)
认证	CE	符合CE认证标准
软件		限于简体中文版EBPro V5.07.02或更新版本使用