



参数及安装结构图

电流	红: 50mA; 黄: 90mA; 绿: 35mA; 蜂鸣器: 12mA
闪光频率	63-65 times/min
蜂鸣音量	> 85dB
防护等级	IP50
工作温度	-20°C ~ 45°C
灯具寿命	50000H
灯体颜色	银色
安装方式	螺丝固定
材料	PC灯罩+铝合金灯体

产品特点:

1. 灯体可打客户LOGO, 背光源彰显品牌两点。
2. 内置蜂鸣器, 音量在85分贝以上。
3. 进口LED彩色芯片, 亮点高, 性能稳定寿命长。
4. 模块化设计, 维护方便, 机身可正反弯折90度。

适用机型:

自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控机床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

选型参考 (ONN M4S-AA3BBB)

ONN M4S-A	A	3	B	B	B
1 型号	2 外形	3 颜色层数	4 电压	5 接线方式	6 功能

1 型号	M4S-A
2 外形	A. 棒球杆
3 颜色层数	3. 三层
4 电压	B. DC24V
5 接线方式	C. 触点式
6 功能	B. 常亮; F. 常亮带蜂鸣; S. 红色闪光; C. 红色闪光带蜂鸣; D. 全闪光; E. 全闪光带蜂鸣

