



### ■ 参数及安装结构图

电流	红: 49mA; 黄: 48mA; 绿: 41mA; 蜂鸣器: 22mA
闪光频率	63-65 times/min
蜂鸣音量	> 95dB
防护等级	IP50
工作温度	-20°C ~ 45°C
灯具寿命	50000H
灯体颜色	银色
安装方式	螺丝固定
材料	灯体: 亚克力 底座: 铝合金

### ■ 产品特点:

1. 灯体可打客户LOGO, 背光源彰显品牌两点。
2. 内置蜂鸣器, 音量在85分贝以上。
3. 进口LED彩色芯片, 亮点高, 性能稳定寿命长。
4. 模块化设计, 维护方便, 机身可正反弯折90度。

### ■ 适用机型:

自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控机床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

### ■ 选型参考 (M4H-A 1CBBTRYG48)

M4H-A	1	C	B	B	T	RYG	48
<b>1</b> 型号	<b>2</b> 颜色层数	<b>3</b> 安装	<b>4</b> 电压	<b>5</b> 功能	<b>6</b> 接线方式	<b>7</b> 颜色	<b>8</b> 灯体直径
<b>1</b> 型号	M4H-A	<b>3</b> 安装	A.可折式	<b>5</b> 功能	B.常亮; F.常亮带蜂鸣; S.红色闪光; C.红色闪光带蜂鸣; D.全闪光; E.全闪光带蜂鸣	<b>7</b> 颜色	R.红色 Y.黄色 G.绿色
<b>2</b> 颜色层数	1.一层	<b>4</b> 电压	B.DC24V	<b>6</b> 接线方式	T.不分正负极 C.触点式	<b>8</b> 灯体直径	48.Φ48mm