



■ 参数及安装结构图

电流	红: 50mA; 黄: 90mA; 绿: 35mA; 蜂鸣器: 12mA
闪光频率	63-65 times/min
蜂鸣音量	> 85dB
防护等级	IP50
工作温度	-20°C ~ 45°C
灯具寿命	50000H
灯体颜色	银色
安装方式	螺丝固定
材料	PC灯罩+铝合金灯体

■ 产品特点:

1. 单层三色, 发光面长, 更体现警示效果。
2. 使用PC透明管, 不黄变。
3. 内置蜂鸣器, 音量在85分贝以上。
4. 安装方式简单实用, 随时随地可折, 方便设备运输。
5. 底座设有旋转结构, 折弯方向可调整

■ 适用机型:

自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、数控机床、SMT设备、CNC数控车床、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

■ 选型参考 (M4S-DA3BBB)

M4S-D	A	3	B	B	B
1 型号	2 外形	3 颜色层数	4 电压	5 接线方式	6 功能

1 型号	M4S-D
2 外形	A.棒球杆
3 颜色层数	3.一层三色
4 电压	B.DC24V
5 接线方式	C.触点式; Z.共正NPN; B.共负PMP
6 功能	B.常亮; F.常亮带蜂鸣; S.红色闪光; C.红色闪光带蜂鸣; D.全闪光; E.全闪光带蜂鸣